

泰州山特城堡（SCC）系列机房专用空调（60kW）详细介绍

产品名称	泰州山特城堡（SCC）系列机房专用空调（60kW）详细介绍
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

城堡（SCC）系列机房专用空调（25-100kW）

城堡系列风冷型精密空调机组是山特公司专门针对IDC机房，数据中心，通信机房，设备间等应用场景推出的恒温恒湿环境调节设备，其具有高效节能、稳定可靠、易于管理的运行特点。山特城堡系列空调提供多个制冷功率段，不同的送风方式和丰富的选配件，可以应对各种应用场景。产品通过中国节能产品认证和CRAA，可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。不仅能够确保设备全年365*24小时持续和稳定运行，并且确保机房环境温度和湿度的精密控制，为您的关键业务系统创造一个安全可靠的运行环境。

应用场景

计算机房

设备间、配线间、UPS间

企业机房、数据机房、中大型数据中心

轨道交通站点机房

实验室、检测室、恒温恒湿储藏室

型号SCC060DPE1SCC060UPE1SCC070DPE1SCC070UPE1SCC080DPE1SCC080UPE1SCC090DPE1SCC090UPE1SCC100DPE1SCC100UPE1整机性能送风方式下送风（风机下沉）/上送风（风帽可选）总制冷量（KW

) (回风24 , RH50%) 61.370.581.790100.8 显制冷量 (KW) (回风24 , RH50%) 55.263.573.58190.7
标准送风量 (m3/h) 20000229002500027800 29500

适应制冷剂

R410AR410AR410AR410A R410A室内机

压缩机数量

22222

压缩机品牌

谷轮谷轮谷轮谷轮 谷轮

压缩机类型

定频涡旋定频涡旋定频涡旋定频涡旋 定频涡旋

膨胀阀类型

电子膨胀阀电子膨胀阀电子膨胀阀电子膨胀阀 电子膨胀阀

风机数量

2222 2

风机品牌

施乐百施乐百施乐百施乐百 施乐百

风机类型

EC 离心风机EC 离心风机EC 离心风机EC 离心风机 EC 离心风机

过滤网级别

G4G4G4G4 G4

显示屏

7寸彩屏7寸彩屏7寸彩屏7寸彩屏 7寸彩屏

加热类型 (适用于恒温恒湿机组)

PTCPTCPTCPTC PTC

加热量 (kW)

9991515

加湿类型 (适用于恒温恒湿机组)

电极加湿电极加湿电极加湿电极加湿 电极加湿

加湿量 (kg/hr)

8881010

机组尺寸 宽x深x高 (mm)

1530 × 996 × 19751830 × 996 × 19751830 × 996 × 19752230 × 996 × 1975 2230 × 996 × 1975

重量 (kg)

690810810880880 室外机配套室外机型号CS050E x2CS066E x2CS066E x2CS088E x2 CS088E x2机组尺寸 宽
x深x高 (mm) 2 × 1146 × 817 × 12162 × 2171 × 817 × 10482 × 2171 × 817 × 10482 × 2171 × 817 × 1216 2 × 2171
× 817 × 1216重量 (kg)145 × 2168 × 2168 × 2245 × 2 245 × 2系统机组供电电压380-415V / 50Hz / 3P推荐空开
(A) 100A100A100A125A 125A标准管径 (气管/液管) mm22/1625/1925/1928/22 28/22可选件低温套件L
T08H × 2LT14H × 2LT14H × 2LT14H × 2 LT14H × 2延长组件DXF18B01 × 2DXF18B01 × 2DXF18B01 × 2DXF
18B01 × 2 DXF18B01 × 2风帽 (适用于上送风机组) FM750A2H4FM900A2H4FM900A2H4FM1100A2H4
FM1100A2H4

注：1. 不加风帽时，上送风和下送风的室内机尺寸一样 2. 上送风机型的风帽组件为选配件，
标准高度为412mm 3. 送风量是在机外静压20Pa时测得，如果更高机外静压请与山特公司联系 4.
室外环境温度低于零下15度，需要选配低温套件，型号如上表 5.
室内外机之间等效管长大于30m，需要选择配套的延长组件，具体支持管长请咨询山特公司。