

HE蓄电池HB-1204 12V系列产品简介

产品名称	HE蓄电池HB-1204 12V系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HE蓄电池 型号:12V4AH 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

HE蓄电池HB-1204 12V系列产品简介

特点:

- 1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；
- 2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；
- 3) 恢复性能好，
在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；
- 4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压*性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
- 5、 温度适应性强:可在-30℃ ~ 50℃ 下安全、放心地使用；
- 7、使用和运输安全简便:
满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输；
- 8、 经济实惠: HE蓄电池极高的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是经济实惠的产品。

HE蓄电池12V系列HB-1204 12V4AH

【安装使用与维护】

>电池的联接:

实际容量相同的电池或电池组方可串联使用；

实际电压相同的电池或电池组方可并联使用；

联结部位要紧密，防止火花产生，接触不良，用苏打水清洗接触面。

正负极不得接反或短路。

>电池充电:

浮充（限制电压，控制电流）使用:充电电压13.56-13.8V，

大电流不得大于1.75A；25℃时，电池浮充电流整到小

于2mA/AH；

循环使用（充饱即停，放完电即充）:充电电压14.1-14.7V/，

大电流不大于2.1A；

注意:电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！

注:当环境温度低于20℃或高于30℃时，需对电池充电电压进行调

整，标准为18mV/℃。

>保存:

电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放

产品应用

备用电源

*电信

*太阳能系统

*电子开关系统

*通讯设备:基站，PBX，CATV,WLL,ONU,STB，无绳等

*后备电源:UPS,ECR，电脑后备系统，sequence，etc

*紧急设备:应急灯，手电筒，火警盗警，防火闸

主电源

*通讯设备:收发器

*电力控制机车:采集车，自动运输车，电动轮椅，清洁机器人，电动车等

*机械工具启动器:剪草机 , hedge trimmers , 无绳电钻 , 电动起子 , 电动雪橇 , 等等

*工业设备/仪器

*摄像:闪光灯 , VTR/VCR , 电影灯等

其它便携式设备 , 等等