

长期290T涤塔夫正反两面压光羽绒内胆里料

产品名称	长期290T涤塔夫正反两面压光羽绒内胆里料
公司名称	吴江市正和纺织有限公司
价格	4.00/米
规格参数	类别:涤塔夫 成分及含量:100%涤纶 规格:290T
公司地址	吴江区盛泽镇盛坛路509号
联系电话	0512-63226888 13706250658

产品详情

类别	涤塔夫	成分及含量	100%涤纶
规格	290T	幅宽	150 (cm)
重量	63 (g/m ²)	主要用途	羽绒服防绒内胆里料布
纱支密度	180*107	花色	本白色
产地	苏州吴江盛泽东方丝绸市场		

本厂长期直销290t多f涤塔夫羽绒内胆里料布的供应，正反两面轧光，手感特软，防绒性好，价格便宜。

规格有：280条 50d/48f x 50d/48f 72x41

290条 50d/48f x 50d/48f 75x41

300条 40d/72f x 40d/72f 75x43

选购防绒胆布的正确方法总体上讲，作为功能性面料首先必须要求防绒性能卓越，布面平整，纱织分布均匀，无断经、断纬现象；其次要求手感细腻、丰满柔软；还要求有较好的透汽透湿功能；且布面洁净，有效门幅均在1.47米以上。具体而言：1、防绒性能卓越：其布面防绒透气值经织物中低压透气量仪检测其 r_6 ；防钻绒性能检测，取防绒胆布41cm*82cm缝制成正方形，分别充入含绒量90%的羽绒80g制成绒包，经yg819型防钻绒性能测试仪检测在10000转时不钻绒，再连续机洗20小时仍无钻绒现象；加上没有断经、断纬现象即能保证防绒性能强。选用的成品密度必须 260t。2、手感：细腻、丰满柔软，但必须是在保证防绒性能的基础上追求柔软，否则，布面牢度将被破坏，且组织疏松势必影响布面防绒功能。对手感的要求一定要适度。3、较好的透汽透湿功能：布面采用astm e96 bw 透湿性能检测设备及其检验方法进行检验，其指标 $> 50000\text{g/m}^2 \cdot 24\text{h}$ ，否则会因过于闭气，影响羽绒服美观和穿着舒适性。不宜采用涂层产品。4、布面洁净，有效门幅均在1.47米以上。便于裁剪，充分利用。5、全面符合上述条件后，再选用数量足米，价格适合的防绒胆布才是明智之选。

