

本安型防爆温湿度检测仪YWSD-100A化工仓库石油温湿度检测

产品名称	本安型防爆温湿度检测仪YWSD-100A化工仓库石油温湿度检测
公司名称	深圳市恒品贸易有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	湿度:0%~100%RH ; 温度: -30 ~ 100 , 分辨率:0.01% RH, 0.
公司地址	深圳市龙华区观湖街道大和路马坊新村35栋302室 (注册地址)
联系电话	18025455914

产品详情

防爆温湿度检测仪YWSD-100A

防爆温湿度检测仪介绍：

防爆温湿度检测仪YWSD-100A采用本安防爆技术，通过IIC级防爆认证，防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；防爆证号：CCRI 19.2024，本安型温湿度检测仪具有测量湿度，温度，露点温度，湿球温度功能。

该温/湿度计采用一个温湿度半导体传感器。可供防爆场所相关工作人员、管理人员、人员等使用。也可供上述场所固定使用

防爆温湿度检测仪性能：

1. 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb
2. 响应时间快 %RH：10S (90% 25 在静止空气中)
3. 露点温度 (-30 ~100 /-22 ~199)
4. 湿球温度 (0 ~80 /32 ~176)

5. 分辨率 0.01%RH, 0.01 /0.01
6. 大值、小值测量及数据保持功能
7. 基于单片机设计
8. 同时显示温度和湿度
9. 自动关机功能和禁止自动关机功能
10. 尺寸 (H*W*D) : 225*45*34mm

防爆温湿度检测仪参数：

显示	带背光灯的大4-1/2 位双重液晶显示屏；
传感器类型	由同一个芯片输出数字信号的温度和湿度；
响应时间	%RH:10S (90% 25 在静止空气中)；
精确度注意	要确保高精度的操作环境温度范围: 18 ~ 28 ° C (64 ~ 82 ° F)；
采样率	2.5 次/秒；
极性	自动显示负极 (-)；
超过量程	显示“ OL ”标志
低电量显示	当电池电量低于操作所需水平，会显示“
操作环境	0 ~ 40 ° C (32 ~ 104oF); < 80% RH非冷凝；
贮藏环境	-10~ 60 ° C (14 ~ 140oF); <80% RH 非冷凝；
自动关机	大约15分钟无任何操作后(休眠模式)。 退出自动关机功能(非休眠模式):在关机模式下，首先按住 hold/backlight 按键，然后按住power按键. 在显示出现后，松开两个按键。液晶显示器上不会显示“ ”. 此时仪表将不会再自动关机
电源	一个标准9V, NEDA1604 或 6F22 电池。
尺寸/重量	225 x 45 x 34 mm/200g
湿度	0%~RH；
温度	- 30 ~ 100 ， -30 ~ 199
分辨率	0.01% RH, 0.01 /
湿度精确度	+ 2%RH (在25 ，20% ~ 80% RH范围内)； + 2.5%RH (在其它范围下)
温度精确度	+ 0.5 /+ 0.9 (在 25 左右)； + 0.8 /+ 1.5 (其它范围

温馨提示：

- 1、严禁在危险环境下拆卸本设备！
- 2、严禁在危险环境下给电池充电或更换电池！
- 3、严禁分解电池或造成电池短路！

4、 严禁将电池投入火中或以任何方式加热！

5、 严禁使用非德立创新公司提供的其它配套设备！