

自动刷式自清洗过滤器 304不锈钢滤网 支持定制 50t/h

产品名称	自动刷式自清洗过滤器 304不锈钢滤网 支持定制 50t/h
公司名称	河南菲澳特网络科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	压力:1.0Mpa 流量:50--3000t/h 温度:常温
公司地址	河南省新乡市凤泉区站前路与锦园路交叉口向西80号（注册地址）
联系电话	18568575379

产品详情

刷式自清洗过滤器

自清洗过滤器过滤精度从50至5000微米可选，过滤面积大，纳污量高，用户可根据实际工况定制。清洗方式简单，且清洗循环监控，可实现自动清洗排污，全自动过滤器控制系统中的各参数均可调节。设有电机过载保护，可有效保护电机。

---应用范围农业灌溉、原水处理、工业循环用水过滤、冷却水处理、造纸工业，塑料工业、电力行业等行业。

---过滤介质水体悬浮物、颗粒物，水质污垢、菌藻、锈蚀等；

---工作原理:

全自动自清洗过滤器具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能，且清洗排污时系统不间断供水。

全自动自清洗过滤器的清洗有两种控制方式：自动控制和手动控制。

1).自动控制：自动控制有定时和压差两个方式。在过滤时间定时器上设定过滤时间，当过滤时间到，启动排污，排污时间由排污时间定时器设定；同时控制系统实时将系统压差与用户设定的压差相比较，当系统压差达到设定压差时，过滤器也进行清洗排污，排污时间由排污时间定时器设定。排污时间到，停止清洗，系统恢复至其初始状态，为下一个过滤工序作好准备。

2).手动控制：将操作面板上的手动/自动选择开关拨到手动位置，过滤器进行排污。

使用压力：0.2~2.5MPa罐体材质：Q235B、304、316L、碳钢衬胶

使用温度：W80 ° C清洗刷材质：304、316L

使用电压：380V 50HZ清洗方式：刷式

反洗耗水量：W 2%清洗时间：60s可调

过滤精度：50~5000微米控制方式：手动、自动（压差、时间）

滤芯材质：304、316L、2205
