

美国英思科T40一氧化碳气体检测仪煤安认证

产品名称	美国英思科T40一氧化碳气体检测仪煤安认证
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:T40 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

美国英思科T40一氧化碳气体检测仪煤安认证已通过中国煤安(MA)认证, 型号为CTB-999, 检测范围0-20 00PPM。T40一氧化碳检测仪采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计, 能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。T40一氧化碳检测仪小巧轻便, 能很容易的夹住皮带, 衬衫口袋或安全帽上, 超大LCD液晶显示屏能清晰的独处气体浓度、种类、峰值和高、低浓度报警水平。如果当前气体高、低浓度值超出预设限度值时, T40一氧化碳检测仪以声、光和振动报警提醒用户。峰值保持功能可以捕捉并记录自*次开机起检测到的zui大读书, 独特而简单的翻盖操作即可完成标定(此设计获美国)。美国英思科T40一氧化碳气体检测仪煤安认证主要用于保护人员生命安全, 检测暴露在环境中一氧化碳的浓度, 多用于煤矿、金属矿石、钢厂、电厂、管道等一氧化碳浓度过高的地方。美国英思科T40一氧化碳气体检测仪煤安认证的功能特点: 可持续显示一氧化碳浓度高低浓度声、光、振动报警一节AA/5号碱性电池可连续运行500小时超大液晶显示, PPM读数和电池寿命峰值保持美国: 一体话标定罩和单键自动标定可调节式低/高告警设定点5秒延时关机保护功能高可视度机壳经ATEX、UL,cUL及AUS批准认证T40一氧化碳检测仪的技术参数: 外壳: 高可视度, 耐冲击复合材料, 带射频干扰(RFI)保护功能。尺寸: 3.375"x2.3"x.75" (86mmx58mmx19mm)重量: 3.5盎司(98克)检测气体: 一氧化碳传感器: 电化学量程: 0-999ppm

1ppm

0-1999ppm(MA) 1ppm电源(运行时间): 可更换的“AA”碱性电池(常规工作时间约为1,500小时)温度范围: 常规下: -4 ° F至122 ° F(-20 ° C至50 ° C)湿度范围: 常规下: 15至95% RH告警装置:可调节式低/高告警设定点认证: 保险商实验室(UL)及cUL-1级, A、B、C、D组加拿大标准协会: I级, A、B、C、D组 CENELEC(ATEX)及澳大利亚-EEEx ia IIC T4