

# 金龙头拉筒厂专业订做双针拉带筒

产品名称	金龙头拉筒厂专业订做双针拉带筒
公司名称	厦门金龙头拉筒厂
价格	50.00/个
规格参数	配件名称:拉筒 应用范围:缝纫机 适用场所:工厂用
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 厦门市湖里区围里社385号二楼
联系电话	86 0592 5775552 15060775772

## 产品详情

配件名称	拉筒	应用范围	缝纫机
适用场所	工厂用	配件用途	缝纫设备配件
品牌	金龙头	型号	按要求订做
产地	厦门	产品类型	全新

拉筒介绍拉筒又称卷边器、边缝器，俗名嘴子，是各类服装、皮革、箱包缝制设备的辅助工具。拉筒主要用于各种面料缝制过程中的滚领、滚边、埋卡、嵌线、包边、卷边、折边、围边、拉脚、拉带、贴条等；针对具体产品结构，派生出裤头、裤腰、耳仔、高头、毛巾、绳子、口袋、裘皮等专业拉筒，有些复杂工艺要求对拉筒进行专门开发。目前经常用到的拉筒有平车卷边器，双针埋卡筒，带刀车耳仔筒，下摆拉脚筒，散口拉脚筒绳仔筒，包缝筒，还口包缝筒，拉带包缝筒，多针贴条筒，皮革筒，拉带筒，单折卷边筒，高头车筒，花边筒，侧袖筒，假反门襟筒，双插字母筒，平板字母筒，裤头筒等等，根据布料厚薄，所需缝制的技术要求，又有专门规格尺寸的拉筒形式。

使用方法 有些拉筒由于制作工艺与众不同,使用方法也与众不同。在使用过程中要注意以下问题：

### 一、布料起皱打折

- 1、检查送布牙与拖轮是否配合，检查压脚，拖轮的压力是否太紧或太松。掌握好拖轮放下去每英寸的针数，检查压脚是否能放到底，把所有布料取出，再把车针插到底，这时压脚应该平针板，压脚与拉筒应该有空隙。
- 2、检查布料与拉筒是否配合 薄布料不要用厚装拉筒，裁片尺寸大而拉筒尺寸小或相反都不行。
- 3、检查线路是否配合 面线调的大疏,或底线调的太紧。

二、布料破底或破面？检查布料与拉筒是否配合。薄布料不要用厚装拉筒，裁片尺寸大而拉筒尺寸小或相反都容易出现破底或破面。

三、布料进不了拉筒？厚布料用薄装拉筒，裁片尺寸大而拉筒尺寸小的，或手的推力方向不正等原因。

四、建议使用钢尺检查，确保检查的准确性。

关于邮寄：因拉筒本身微利，无法包邮，5公斤以内申通快递寄出（按实际重量收取，因到付贵，所以请将运费一起支付宝，也可银行转）超过5公斤走物流，推荐走盛辉！