

本安型防爆噪声检测仪YSD130适用于化工石油仓库燃气

产品名称	本安型防爆噪声检测仪YSD130适用于化工石油仓库燃气
公司名称	深圳市恒品贸易有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	准确度:1.4dB 频率响应:31.5Hz~8kHz 动态范围:50dB
公司地址	深圳市龙华区观湖街道大和路马坊新村35栋302室（注册地址）
联系电话	18025455914

产品详情

防爆噪声检测仪YSD130

防爆噪声检测仪介绍：

防爆噪声检测仪YSD130采用本安防爆技术，通过IIC级防爆认证！防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；防爆证号：CCRI 19.2022，防爆噪声检测仪YSD130适用于防爆场所、非防爆场所的噪音工程，品质控制，健康防治及各种环境声音测量。

防爆噪声检测仪性能：

1. 本噪音计符合IEC61672-1 CLASS2
2. 大小值测量
3. 过范围档指示
4. 低范围档指示
5. A和C加权网络选择
6. 快（FAST）慢（SLOW）响应时间选择。

防爆噪声检测仪参数：

适用标准：	IEC61672-1 CLASS2
准确度	1.4dB
频率响应	31.5Hz~8kHz
动态范围	50dB
测量范围	01：30dB~80dB 02：50dB~100dB 03：80dB~130dB 04：30dB~130dB(Auto)
频率加权特性	A和C
时间加权特性	快速(FAST)125毫秒，慢速(SLOW)1秒
麦克风	1/2英寸极化电容式麦克风
显示：	4位数，解析度0.1dB，数值更新：2次/秒
大值锁定	MAX HOLD
小值锁定	MIN HOLD
锁定功能	HOLD
过载指示	OVER ” “ UNDER ” 符号表示
模拟条	快速模拟显示（20次/s）
数据存储	50组
电池寿命	至少30个小时
操作温湿度	0 ~40 ，10%RH~90%RH
产品尺寸	210mm x 55mm x 32 mm
重量	230g

温馨提示：

- 1、严禁在危险环境下拆卸本设备！
- 2、严禁在危险环境下给电池充电或更换电池！
- 3、严禁分解电池或造成电池短路！
- 4、严禁将电池投入火中或以任何方式加热！
- 5、严禁使用非德立创新公司提供的其它配套设备！