

山特城堡系列3C3 Pro ISO (20kVA)详细介绍

产品名称	山特城堡系列3C3 Pro ISO (20kVA)详细介绍
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

应用场景

中、小型数据中心

计算机数据机房

通讯基站

自动化控制系统

安保系统

广播电视系统

工厂生产过程控制

石油化工

交通信号系统

轨道交通

????????????????

集成输出隔离变压器，更高的功率密度，为您节省占地；

高达0.9输出功因，与当代IT设备高度匹配，适应性更广；

支持并机，满足不同容量规模的电力保护需要；

双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高；

电池节数连续可调，可灵活配置；

支持锂电池储能应用

?????? ????????

标配防尘网，满足更多应用场景；

PCBA三防技术，提升系统可靠性；

智能电池管理，为您延长高达50%电池寿命；

N+1冗余并机技术，提升电力系统可靠性；

采用高可靠性关键元器件选型设计；

支持电池状态检测、辅助电源检测；

标准配置双输入，供电更有保障。

??TCO, ??????????

占地面积小，可高达44%空间节省；

便捷安装，节省您的安装成本；

支持2台并机供电组，节省您的初期投入成本和占地面积。

?????????

模块化设计，易于维护，节省您的维护成本；

Winpower监控，可通过网页、APP监控、管理您的电力运行；

丰富配置，多种接口和板卡支持，满足您不同的通讯和监控需要；

智能化管理，降低了日常UPS的维护难度；

全前方维护，节省服务空间；

标配滚轮易于现场移动及安装就位。

型号		15KS-ISO	20KS-ISO	30KS-ISO
功率等级	kVA	15	20	30
	kW	13.5	18	27
拓扑结构		双变换在线式，IGBT		
UPS整流输入				

拓扑结构	IGBT, PWM调制技术	
额定电压	380Vac/220Vac	
电压范围	-50% ~ 20%, 视负载量变化	
功率因数	0.99	
THD (i)	<5%	
频率	50/60Hz自适应	
频率范围	42 - 72 Hz	
UPS输出		
输出隔离变压器	标配	
功率因数	0.9	
电压	380Vac/220Vac +/-1%	
过载能力	125%, 10min ; 150%, 1min	
THDV	线性载<2%	
频率	50/60Hz	
负载不平衡		
峰值因素	3 : 1	
旁路		
静态旁路	标配	
旁路电压	380Vac(+/-15%)	
维修旁路	标准	
电池		
电池类型	VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池, 锂电池	
后备时间	依电池组容量和工作条件而定	
电池电压	默认432VDC	
充电时间	8小时达到满容量90%	
通讯监控		
标配通讯接口	RS - 232, Mini-Slot通讯插槽	
通讯附件 (可选)	Modbus/Ethernet 卡 ; AS/400 卡(标配) ; NMC卡	
操作环境		
工作温度	0 ~ 40C	
储存温度	-25 ~ 55C	
相对湿度	5% ~ 95%, 无凝露	
海拔高度	小于1000米, 无降额	
认证		
EMC标准	IEC61000-4	
EMI标准	EN5550022/EN55024	
质量标准	ISO 90001:2000, ISO 14001:1996	
认证	TLC - 泰尔认证	
物理信息		
尺寸 (WxDxH) mm	500 x 713 x 960	500 x 713 x 1230
净重 (Kg)	205	242

注：1. 对电池配置细节，请咨询山特相应销售人员；2. 基于产品持续优化，规格参数可能不定期更新，若有疑问