

## 双杠厂家 双杠价格 双杠规格

产品名称	双杠厂家 双杠价格 双杠规格
公司名称	盐山县诚远体育器材有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	诚远:004 cy-021:1.7米 盐山:0067
公司地址	盐山县小营乡李小营村
联系电话	6165821 15932747234

## 产品详情

单杠选用无缝管为外衣管，调节调整柱采用规范园钢（孔径为2.8cm），单杆杆面选用扭簧杠长短为2.2米。可调整相对高度为1.8-2.4米。支撑点立杆竖站立在路面上，下边有汽车底盘。用四根绳锁孔径为1cm  
将悬垂举腿拉成站立，四根绳锁和地面上的四个地钩相接

四用绳子拉纤园钢底脚混凝土注浆提高单杠的平稳行。

双杠主要参数：杠面原材料：加厚型尼龙纤维杠面，管心28MM弹簧钢，高韧性耐老化再生塑料，消化吸收水分不容易跑偏，杠面净重36KG每付。杠面长：3.5M，杠面孔径40Mm\*50mm的卵型，表面为涤纶再生塑料注塑加工而成.不害怕太阳曝晒。立杆：外管孔径4.2CM，厚3MM，电动推杆孔径为28MM的冷拔钢，抗压强度高，空隙小。糟钢基座：薄厚为3.5MM，规格：2.8米\*1.2米5\*10cm糟钢，杠面可调式总宽：45-55CM

杠面可调式相对高度：1.2-1.6米。基座总体规格长：2.8M，宽1.2M，总重为145KG

单杠主要参数：杠面原材料：表层热镀锌头心扭簧猛钢，杠面孔径：28MM  
长短：2.2米，生铁汽车底盘孔径：150MM 汽车底盘薄厚 18MM，立杆外管孔径：42Mm 薄厚3Mm。绿漆料解决，电动推杆孔径为28MM的扭簧猛钢 调节相对高度为1.8M-2.4M，孔径10MM建筑钢筋热镀锌吊线，紧线器调整为12大花兰，埋件为18MM螺纹钢材，总重为45KG。

加厚型双杠主要参数

基座长2800mmX1200mm，  
底座横着选用5X16mm槽钢，竖向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm.

立杆选用#48X3mm厚无缝管，调节脊心为孔径30mm园钢，可调式相对高度120cm-160cm，可调式总宽40-55cm。杠面支撑点件应用45#不锈钢铸件。立杆转动件应用45#铸钢件。双杆杠面选用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内带有孔径2.5cm实芯弹簧钢。总重为165KG

(可按照用户需求订制)

加厚型单杠规格型号

杠面长2.2米 采用孔径30mm实芯弹簧钢。

调节相对高度为1800mm-2400mm。立杆选用#42X3mm的无缝钢管。立杆电动推杆应用45#钢孔径30mm。杠面联接球笼、立杆基座、调节固定不动套均应用45#钢，立杆汽车底盘孔径 175mm。吊线选用#10钢棍与地板联接，地埋固定卡选用孔径22mm螺纹钢埋件。总重65KG。(可按照用户需求订制)