

保定钢边橡胶止水带介绍

产品名称	保定钢边橡胶止水带介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

商人以利润为原则，消费者以低价追求优质，这是可以理解的。然而，市场上钢边橡胶止水带的价格却不断被卖家抬高。消费者很难知道它的初始价格，特别是一款新的或者很少使用的型号的价格，那么如何才能做到呢?你能买到价廉物美的产品吗?这确实是一个很难回答的问题。但也不是不可能，只要消费者肯动脑筋，还是可以买到真正的钢边橡胶止水带的。

现在很多购买者都知道止水带的价格，但是当产品刚上市的时候，购买者是如何判断各种价格的呢?一开始，该行业的采购人员在采购前并没有去市场调查该产品，而是去正规厂家考察。在工厂里，采购人员甚至可以了解产品的生产工艺，了解产品的生产材料和原材料。初始成本。

了解钢边橡胶止水带的知识，包括其规格、型号、质量标准等。一旦你了解了这一点,你已经知道整件事关于这个产品,所以你可以买它了,所以它是容易得多,即使它的价格提高了不管有多高,只要你掌握了标准,你将有机会与销售人员进行协商价格。这样，销售人员就会非常愿意与采购人员合作。

钢边橡胶止水带一般焊接成三角形。所述支撑架的底板和顶板距离设置在500处。侧壁垂直施工缝与侧壁分布筋按等距布置。支撑架与主钢筋焊接，钢板焊接到支撑架上。侧墙水平施工缝钢板先用支撑钢筋焊接在钢板底部，然后用支撑框架进行定位。焊接用焊条的规格和材料性能应符合设计要求。钢板中心线与施工缝重合，安装在板(墙)厚的1/2处，浇半浇混凝土，以保证钢板的水平和垂直度。钢边橡胶止水带的燕尾朝向要求如下:上下燕尾朝上，侧壁水平施工缝朝向背水侧，侧壁垂直施工缝朝向背水侧。钢板安装完成后，首先进行自检，然后通知质量安全部门验收。zui后由质量安全部门会同主管进行验收，验收合格后才能进行下一道工序。钢边橡胶止水带施工安装注意事项:用钢筋或模板定位钢边橡胶止水带。一般施工缝之间的止水带，一半先浇入混凝土中，另一半在第二阶段施工时埋入混凝土中。

橡胶止水带损坏处理：

1、在橡胶止水带破损处，在混凝土上切出一条凹槽。凹槽深3厘米，宽5厘米。在此施工过程中，要注意保护止水带不受损坏，避免再次损坏止水带。

2、拆下损坏的橡胶止水带，换上新的橡胶止水带。橡胶止水带的接缝处可用密封胶粘合。橡胶止水带的接缝处用建筑密封胶粘合。接头粘接良好，新安装的橡胶止水带固定在凹槽内。

橡胶止水带损坏修复，注意：

1、施工前要保证施工界面平整、干燥，使止水带在施工过程中更容易固定。

2、如基面有砂粒或高低不平现象，应重新用水泥砂浆进行修整，达到规定的水泥砂浆强度等级，方可进行施工。外附橡胶止水带中后浇混凝土的浇筑时间根据后浇带的类型不同而不同。伸缩后浇筑区——取决于第yi次浇筑混凝土的收缩完成时间。不同水泥品种、不同水灰比、不同温度养护条件的混凝土，其收缩完成时间不同，一般为混凝土浇筑带浇筑后60天，在要求紧急和特殊困难的施工期，不应少于30天。一般情况下，建议在建筑物沉降稳定后重新浇注后浇区的混凝土。

外贴式橡胶止水带的接头形式必须严格按照施工图施工。施工缝施工时，将塞板或凸条按界面形式安装在塞板上。浇筑混凝土前要对硬化混凝土表面进行清理、凿毛、湿润，混凝土必须振捣压实，以使混凝土与硬化混凝土紧密结合。尤其是地下室地板更要注意提高其结构的自防水能力，避免出现渗水现象。

一、什么是橡胶止水带？橡胶止水带的主要原料是天然橡胶、三元乙丙橡胶和各种合成橡胶。添加多种助剂和填充材料，经密炼、混合、辊压成半成品，再通过硫化机高温硫化，加工成型各种规格止水产品。

二、橡胶止水带的特点：橡胶本身弹性好、耐磨、耐老化、抗撕裂，适应性强，防水性能好。橡胶止水带是利用橡胶的高弹性在各种载荷作用下产生弹性变形，从而起到很强的密封作用，有效防止建筑结构漏水、渗水，起到减震缓冲作用。在很多工程建筑的设计中，土木结构与水木结构之间存在一定的膨胀要求，存在防水、减震等问题，因此安装橡胶止水带是有效解决上述问题的主要手段。

三、橡胶止水带的工作原理及应用范围：本产品主要用于各类混凝土结构。例如水坝、水库、地铁、涵洞、隧道等地下工程。在这些工程中，由于连续浇筑，或由于地基变形，或由于混凝土构件热胀冷缩引起的温度变化，通常在浇筑、施工缝、渗流处留有变形缝。这些接头的预防问题是在浇注橡胶密封的变形缝部位使用以解决渗漏问题，它可以防止地下水（或外部水）泄漏到浇注结构中，并可以防止水向外界渗漏。