

南京古尔兹长轴泵上壳轴承铜轴承

产品名称	南京古尔兹长轴泵上壳轴承铜轴承
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 型号:300RJC160-11 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

1. 电机：深井泵专用电机（YLB型），或实心轴电机。
2. 调整螺母：调节叶轮轴向串量。
3. 泵座：承受重载荷，极方便安装填料箱。
4. 预润丝堵：启动前，通过该处注入清洁水。
5. 进水法兰：联接螺纹管或法兰管。
6. 上短管：能直接旋入进水法兰。
7. 上壳轴承：铜轴承。
8. 出水壳：具有螺纹和法兰联接两种型。材料为：HT200。
9. 叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#**碳钢（表面镀铬）。
10. 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提高效率。材料为HT200。
11. 叶轮：与中壳配合设计，高效，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材料为：HT200或硅黄铜。
12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
13. 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。材料为：35#碳钢。

- 14 . 防砂环:保护下壳轴承，防止砂粒积聚。材料为：硅黄铜。
- 15 . 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。材料为：硅黄铜。
- 16 . 下壳：将滤水管中的液体以小的损失均匀地引向叶轮。材料为：HT200.
- 17 . 滤水管/滤水网：滤水管长度适宜，以达到好的进水状态。滤水网则能防止大颗粒进入。
- 18 . 传动轴：高强度碳钢（35#或45#），轴承位置处表面镀铬。根据要求，亦可提供不锈钢材质。
- 19 . 轴承支架：材质：HT200.根据需要材质可为球铁QT450或不锈钢。
- 20 . 支架轴承：材质为耐磨橡胶。结构带水槽设计，使得砂粒被快速冲走。
- 21 . 扬水管，联管器：扬水管两端车有螺纹，方便安装，定位准确。同时还可提供法兰联接扬水管。
- 22 . 水箱：（选配件）以提供充足的润滑液体。
- 23 . 导管：将扬水管内的液体与导管内的润滑液体分隔开。
- 24 . 导管连接器：连接导管和工作部件。
- 25 . 橡胶密封件:防止工作部件中的液体进入管内部。
- 26 . 连管支撑器：联接导管，支撑传动轴。
- 27 . 支撑架：在扬水管内管支撑导管。管。