

定制净益康大型纯净水设备含安装调试

产品名称	定制净益康大型纯净水设备含安装调试
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

软化水设备的标准工作流程 工作(产水) 反洗 吸盐(再生) 慢冲洗(置换) 快冲洗 反洗：水从树脂的底部洗入，从顶部流出，从而冲洗长期工作后树脂上部拦截原水的污物，以保持离子交换树脂的作用。（一般需要5-15分钟左右）。 吸盐(再生)：将盐水以较慢的速度流过树脂罐体以再生的过程。一般采用盐泵将盐水注入或用的内置喷射器将盐水吸入两种方式。（一般需要30分钟左右） 慢冲洗(置换)：在用盐水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗。此过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换，因而可以称之为置换。（一般需要30分钟左右） 快冲洗：为了将残留的盐冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的后出水应为达标的软水。（一般为5-15分钟）。

[供应净益康工业纯净水设备脱盐率高](#)