

不锈钢焊接风管施工厂家 瑞致特 沈阳不锈钢焊接风管施工

产品名称	不锈钢焊接风管施工厂家 瑞致特 沈阳不锈钢焊接风管施工
公司名称	无锡瑞致特环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区优谷商务园18-1405（注册地址）
联系电话	18168911008 18168911008

产品详情

有机废气处理设备使用中应注意以下事项：

废气治理设备和管道如果使用的材质为易产生静电的塑料，而且在直角和三通处更易产生静电，应做好防静电措施，建议使用绝缘材料、防静电材料。管道在设计安装时需考虑有一定的斜度，方便积液排出，避免积液残留混合物过多引起二次，有条件的应定期清理管道。

在各车间废气支管上加装阻火器，以防事故状态下的火灾蔓延。废气处理管道应优先采用不锈钢材料，沈阳不锈钢焊接风管施工，以便更好的消除废气治理设备管道的静电；

根据废气成分及特点进行预处理设计，例如通过提高废气温度可避免气体冷凝对管道及设备产生腐蚀；通过设置喷淋塔可除去废气中的无机酸碱气体，避免对设备产生腐蚀及堵塞问题；通过设置干式过滤器可去除颗粒，避免堵塞撞击蓄热体等。

RTO催化燃烧设备的原因主要是进气浓度和进气量高于设计上限，导致燃烧室温度短时间内急剧上升，不锈钢焊接风管施工厂家，高温尾气与高浓度有机废气混合会导致RTO排放炸，如果进气口未安装阻火器，会导致进气管道着火。

废气治理设备厂家都要使用风机，应注意平时的维护保养，失油脱焊，不锈钢焊接风管施工报价，防止金属摩擦产生高热、火花现象;PP材料为材料，用PP材质做的喷淋塔能用潜水泵的尽量用潜水型污水泵，或者用离心泵。电机尽量离塔体远，用液下泵的泵体如果被异物卡住会导致电机发热，如果电路有问题，开关如果不跳的话会导致电机起火，从而引起PP喷淋塔起火。因此要电路老化短路现象。

不锈钢焊接风管施工厂家-瑞致特-沈阳不锈钢焊接风管施工由无锡瑞致特环保工程有限公司提供。无锡瑞致特环保工程有限公司是从事“无锡环保,无锡环保工程,无锡环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。