

山特3C3UPS电源 (40kVA) 参数

产品名称	山特3C3UPS电源 (40kVA) 参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210 (注册地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

????????????????

集成输出隔离变压器，更高的功率密度，为您节省占地；

高达0.9输出功因，与当代IT设备高度匹配，适应性更广；

支持并机，满足不同容量规模的电力保护需要；

双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高；

电池节数连续可调，可灵活配置；

支持锂电池储能应用

?????? ????????

标配防尘网，满足更多应用场景；

PCBA三防技术，提升系统可靠性；

智能电池管理，为您延长高达50%电池寿命；

N+1冗余并机技术，提升电力系统可靠性；

采用高可靠性关键元器件选型设计；

支持电池状态检测、辅助电源检测；

标准配置双输入，供电更有保障。

??TCO, ??????????

占地面积小，可高达44%空间节省；

便捷安装，节省您的安装成本；

支持2台并机供电组，节省您的初期投入成本和占地面积。

?????????

模块化设计，易于维护，节省您的维护成本；

Winpower监控，可通过网页、APP监控、管理您的电力运行；

丰富配置，多种接口和板卡支持，满足您不同的通讯和监控需要；

智能化管理，降低了日常UPS的维护难度；

全前方维护，节省服务空间；

标配滚轮易于现场移动及安装就位。

应用场景

中、小型数据中心

计算机数据机房

通讯基站

自动化控制系统

安保系统

广播电视系统

工厂生产过程控制

石油化工

交通信号系统

轨道交通

详细参数

基本参数

UPS类型 在线式

输入输出

输入配线四线

输入电压范围220/380V

输入频率范围50/60Hz

输出功因0.9

其它参数

其它特点双/单输入可选，满足不同用户需求，灵活性更高电池节数连续可调，可灵活配置94%双转换模式效率98%节能模式效率，提升了电能转化效率，降低了运营成本占地面积小，可高达44%空间节省便捷安装，节省您的安装成本标配防尘网，满足更多应用场景PCBA三防技术，提升系统可靠性N+X冗余并机技术，提升电力系统可靠性采用高可靠性关键元器件选型设计Winpower监控，可通过网页、APP监控、管理您的电力运行全前方维护，节省服务空间适用环境中、小型数据中心，计算机数据机房，通讯基站