

赛科龙风机安装说明-青州市百牧机械设备有限公司

产品名称	赛科龙风机安装说明- 青州市百牧机械设备有限公司
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	品牌:百牧 尺寸:2*2*0.65 产地:青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

牧场降温设备---牛舍风机，赛科龙风机，牛舍，牛舍冷风机

奶牛是恒温动物，牛舍冷风机，保证其体温基本恒定和机体内环境的相对稳定是维持其正常生理活动的一个重要基础。奶牛通过新陈代谢活动、物质循环和能量流动来适应机体内外界环境的变化，与环境之间保持一种动态平衡。动物热应激可被理解为所有与高温有关的因素引起的有利于避免动物机体功能紊乱和更好地适应环境，而发生在动物细胞水平的自我调节。

赛科龙风机安装说明-青州市百牧机械设备有限公司

物理降温的措施：

1. 风机+喷淋，可以降低牛体对热应激的敏感性，牛舍降温，包括水雾喷淋、高压喷淋，还可采用冷凝垫子和电扇相结合、喷水和风扇相结合等措施。
2. 蒸发式水冷空调（冷风机），蒸发冷却周围环境空气是半限制式饲养奶牛缓解热应激的主要途径，在干热气候条件下效果尤为显著。
3. 风机+水帘，水帘是目前国内养殖业内通用的降温设备，成本低，消费比十分优异。风机+水帘的结合需要一个相对密闭的空间来发挥作用，对封闭式牛棚非常适用。

在牛舍内部，风机的风速不应小于每秒5米，并要求牛舍内温度不低于25。在安装时，要注意以下几点首先是牛舍的屋顶和墙壁要采用防滑材料。其次是屋顶和墙壁选用耐腐蚀、抗压强度高、易清理的材料。第三，房间内应有防火通道。第四，要有防火门，以防止意外发生。

适于任何类型的牛舍，可分散安装于牛舍不同的墙上，以增加降温效果，也可作为水帘墙加负压风机降温系统的补充。安装数量可以根据气候、牛舍情况及降温效果进行调整。当采用式湿帘风机时，牛舍不需全封闭，其主要是通过把冷湿空气吹进牛舍达到降温的目的。安装方法是直接把风机挂在牛舍内。

安装方法：

赛可龙风机在养牛场中的安装方法十分简单。

首先，找到需要安装风机的位置，大概需要间隔20-40米，安装方向与夏季季风方向相同，便于空气流通。

其次，安装吊链，在养殖棚顶固定 6/8mm链条四根（两长两短，按照风向设定）。安装角度一般在20-30度之间。在链条末端安装链条连接扣。

第三，使用升降架把风机升到安装高度，用连接扣挂在风机四个角的吊环上。

第四，安装控制箱，接通电源，调试导流板角度。

安装完成。