

G303会议签到机

产品名称	G303会议签到机
公司名称	广州中盈智能科技有限公司
价格	11500.00/套
规格参数	品牌:瑞云 型号:g303 功能:会议签到
公司地址	广州高新技术产业开发区彩频路9号1202A（仅限办公用途）
联系电话	15800045903

产品详情

G303会议签到机

G303会议签到机是我们常见于各类型会议场所门口摆放的用于无障碍会议签到的一款设备，这款设备的主要功能是

当参加会议的出席人员，佩戴相关的RFID2.4G芯片出席卡片走过G303会议签到机时，设备可以阅读识别到出席人员

的信息，并在会场门口的大屏上显示，实现智能签到的一个过程；

会议签到机其实就是13.56M的高频阅读设备，与我们桌面的读卡器同一原理，当有IC卡靠近时，就会阅读到IC卡里

的卡号进行下一步操作，而G303会议签到机也一样，当会议当天有相关芯片卡走过通道时，通过会议签到系统的出

席名单的校对与判断，实现通道签到，并生成会议签到记录；

这类智能会议签到系统主要由会议签到机、发卡器、会议签到系统、会议签到显示一体机、出席证等组成，安装简

单，无需外网，在会议现场组建局域网，选用交换机或路由器把各会议签到机以及电脑全部联通，设置好IP地址，

让它们组成局域网，然后在会议签到系统上设置角色，一台电脑充当服务器，把各G303会议签到机勾选，让它们把

所有阅读到的卡号都上传到这台电脑进行汇总统计，生成会议签到统计表单。

会议签到机的应用还可以与人脸识别签到一体机进行联动，就是我们常说的人证合一，避免有人代打卡代签到，实

现的功能是出席人员既要通过会议签到机的验证校对，也要在人脸识别签到一体机上进行刷脸，当证卡与人脸都通

过时才算一条有效的签到数据；

以下会议签到机参数：

- 1.工作频率支持：13.56Mhz，支持ISO15693和ISO18000-3标准；
- 2.通道宽度 120CM，用户可根据自己的需求调整通道宽度，建议摆放100CM或以内；
- 3.射频功率可调：1~8W；
- 4.设备具有噪声检测功能，能检测环境是否有电磁干扰；
- 5.集成红外传感器切割分析，可判断带卡人员或无带卡人员的进与出，具有方向性，能防止尾随；
- 6.集成红外模块，可判断进出方向；
- 7.具备多种通信接口：以太网口和RS232接口；
- 8.内置声光报警/提示功能；
- 9.支持人员并排通过瞬时阅读；
- 10.供电：AC 100~240V。
- 11.外壳材质：透明亚克力和钣金

12.尺寸 1556x509x72MM

13.底座尺寸 545x180MM

14.重量 22公斤/片

15具有会议签到管理系统软件著作权证书

16具体高新企业认证证书资格

17同时支持人脸签到联动，即实现人脸+卡片同时校验通过，才能成功签到，如人脸识别或证卡只签到一种，均无法

正常签到，并发出警报；

18同时支持二维码签到，管理后台具备给与会人员发放校验二维码，与会人员到会场可以直接在扫码设备前展示二

维码进行签到操作；

19通道识别卡片阅读距离 60CM，即卡片在离通道60CM以外的区域即可被通道阅读识别到；

G303会议签到机_G303会议签到一体机_会议签到机_无障碍会议签到机_感应式会议签到机