

APM-JD3D物位扫描仪

产品名称	APM-JD3D物位扫描仪
公司名称	北京金德创业测控技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金德 类型:3D物位扫描仪
公司地址	中国 北京市 大兴工业开发区盛坊路1号
联系电话	86 010 61274148-628 13911839028

产品详情

品牌	金德	型号	3DLevelScanner JD3DSM
类型	3D物位扫描仪	测量范围	0-20m
分辨率	1	测量精度	3mm
电流信号	4-20 (mA)	供电电源	220VAC/24VDC
工作频率	26GHC		

3dlevelscanner jd3dsm

检测储存物料的平均体积。基于30度波束角，jd3ds型是检测直径为4m以下，高度（最高至70m）的小型仓的理想选择。

3d物位扫描仪的技术参数

材质:外壳：压铸铝合金

观察窗:pc(聚碳酸酯)

天线：压铸铝合金

法兰：钢

重量：5.6千克

输出：输出信号：4...20ma/hart/rs485/modbus

分辨率：10 μ a

故障报警：电流输出不变，22ma,>3.6ma(可调)

电流限制：22ma

环境条件

环境、储存和运输温度：-40...+85

相对湿度：20...85%

安装海拔：最高5000m(16400ft)

工艺条件

仓室压力：-0.2...1bar(-2.9...14.5psi或-20...1000kpa)

工艺温度

工艺连接点：-40...+85

抗震性:机械振动2g,5...200hz

电气接口

电缆接口/连接口：1x电缆接口m20x1.5(电缆- 8...12mm) 1x忙塞m20x1.5或2x电缆接口1/2npt

显示面板

lcd:4行x20字符

调节按键：4键

防护等级：ip67