



### 3 自动报警功能：

通过传感器智能监控，发生缺料、无气、撞头等情况时会发出自动报警声，保护机器安全使用。

### 4 自动温控功能：

通过系统自动调节料筒的温度和搅拌，无需安装空调，提高了生产效率，并杜绝了因温度控制出问题导致的管道和胶头堵塞。

### 5 远程检修功能：

可通过wifi远程检控设备运行状况和故障，极大提升了设备的维护效率，还可通过wifi远程传输参数，降低了复杂三维产品的操作难度。

### 6 数据记忆功能：

历史点胶数据可存档为文件包，下次调出数据包即可点胶，减少人员流动造成的损耗。

### 7 自动清洗功能：

通过高压水清洗，高压空气干燥点胶机管道和机头里的残余原料，达到机头不堵塞，不漏胶的效果。

### 8 自动统计功能：

实时记录打胶长度、时间和用量等数据，方便成本核算，生产效率核算等。

### 9 超长待机功能：

适配节假日、生产调整等长时间不使用机器的时间段，长时间停机后仍可开机即用。

## —— 主要技术参数 ——

机器尺寸：3800mm * 2700mm * 2100mm	点胶行程 (X*Y-Z)：2300*1250*200MM(可定制)
点胶宽度：4mm-40mm	点胶精度：0.01mm
运行速度：0-30m/分钟	吐胶量：0.5-3.5g/s
供料精确度：0.1g/s	重复定位精度：± 0.01mm
功率：3-4KW	操作压力：0-2MPa
混合头转速：0-3000rad/分钟	混合比：1-10:1可调
操作模式：手柄、电脑双操控模式更有保障	整机重量：约2000KG，远高于一般同行用料

