

石首市厂区安全工具年检 绝缘手套检测

产品名称	石首市厂区安全工具年检 绝缘手套检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	100.00/次
规格参数	厂区安全工具:绝缘手套检测 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

电力工具检测防护用具检测:

(1) 5KV 厚度：3mm 比重：5.8KG/m² 颜色：红，绿，黑相关参数

颜色：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择。

表面：主要为平面，可选择防滑表面。(条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等)

5kv绝缘胶板特点

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系

数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

产品用途 可用做铺设地板及工作台等

产品规格：厚度 3mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----无限长

绝缘胶板国家标准：

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚
工频耐压实验15000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿!

绝缘手套作为带电作业中人身安全防护的重要用具，绝缘手套的现场检查方法通常采用表面检查和充气检查。

表面检查：

正、反面检查绝缘手套，特别是逐个检查指尖和指间有无刺穿和划伤，老化的裂痕深度会不会影响作业安全。

充气检查：

由于橡胶老化会形成细小的裂痕，所以用（绝缘手套检漏仪或卷压）充气法进行检查时，充气要足，要使手套充分膨胀甚至有所变形（如图1）。充气检查时通过“看”、“听”和“触觉”来判断绝缘手套有无损伤。