

易显技术安徽合肥LED液晶屏拼接是如何设置的？设置方法和连线方式？

产品名称	易显技术安徽合肥LED液晶屏拼接是如何设置的？设置方法和连线方式？
公司名称	合肥易显显示技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	分辨率:1920*1080 型号:EX-PJ55 亮度:500
公司地址	安徽省合肥市瑶海区定远路与凤阳路交口橘郡万绿园四期1幢306
联系电话	0551-64688422 18019929878

产品详情

易显技术安徽合肥LED液晶屏拼接是如何设置的？设置方法和连线方式？

串口设置：点击串口设置旁的下拉菜单，选择需要的串口，之后点击打开串口，如果这个串口没有被占用，则显示串口打开成功，否则显示串口打开失败，再继续选择可用串口，用来设置控制计算机发送到屏幕的串口号，以便于将控制指令发送给屏幕行列设置：点击行列下拉菜单，选择需要的行和列，例如实际需要3行4列，那么就选择列4行3，点击设置就可以将屏幕选择去变为3行4列，用来设置实际需要的行列数量。电源开关：在屏幕选择区选择要打开关闭的屏幕，单个屏幕点击单个屏幕，多个屏幕按住鼠标左键直到要结束的屏幕为止，就可圈定一个范围，然后点击打开或关闭，就可以对屏幕进行开关操作，用来打开关闭屏幕电源。屏幕选择：对要进行操作的屏幕进行选择，单个屏幕直接用鼠标点击，多个屏幕用鼠标左键进行(由左上角向右下角)框定，之后就可以对已选定的屏幕进行操作了。单屏和拼接：如果进行屏幕的拼接，应先框定要拼接屏幕的范围，之后点击拼接，就可以拼接成需要的模式。如果想要取消拼接，则单个点击以放大的屏幕，再点击拼接，则可还原为单屏显示。