

噪声治理隔声门

产品名称	噪声治理隔声门
公司名称	湖北中安伟泰环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江汉区发展大道元辰世纪305室
联系电话	027-85568288 13163228863

产品详情

□ 隔声门大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级选定。根据用户需要可装备各种五金配件。表面经防锈喷涂处理后喷面漆（面漆颜色可以指定），也可根据用户要求进行喷塑（喷漆后不可以进行喷塑处理）等表面处理。具有结构合理，整体性好，强度高，施工方便，具有表面平整美观，开启灵活，坚固耐用等优点。耐温300 ~ 350 ，能承受气动负荷2000N/m²，平均隔声量为39dB，隔声量达55dB以上。隔声门是用来隔离噪声影响的装置。一方面，广播电台、演播室、办公室、会议室、医院工作室等需要保持一个相对安静的声环境;另一方面，空调机房、发电机房、风机房、锅炉房、冷冻机房等往往有较高噪声，为了防止这些噪声对外界的影响，也需要采用隔离噪声的隔声门。此外，声学测量用的隔声室需要室内本底噪声小于规定的限值，对隔声门有更高的要求。通常隔声门做成双层轻便门，并在两层间加吸声处理，或采用多层复合结构。