

专业生产销售轻质隔墙板（防火，防水，防震，隔音）

产品名称	专业生产销售轻质隔墙板（防火，防水，防震，隔音）
公司名称	江阴市宸宇轻质墙体材料厂
价格	.00/个
规格参数	产地:江苏江阴 品牌:宸宇
公司地址	江阴市南闸镇南闸村
联系电话	86 0510 86882602 13003360828

产品详情

产地	江苏江阴	品牌	宸宇
规格	600mm*100mm*2500mm---特性 3500mm		质量轻强度高
材料	氧化镁	功能	防火、防水、防震、隔音、防老化、防裂纹、抗冲击，无辐射

fgc五防轻体隔墙板，强度高、具有轻质、防火、防水、防震、隔音、防老化、防裂纹、抗冲击，无辐射等优点。被誉为“绿色建材”。fgc隔墙板在2003年国家监督抽查中质量符合jc/t3029-1995《住宅内隔墙轻质条板》标准要求。并编入国家建筑标准设计《内隔墙建筑构造》。产品在2003年荣获中国国际专利与名牌博览会“特别金奖”。

抗压，抗弯折强度大

抗压，抗弯折强度大，破坏荷载是墙板自重倍数的6倍板量，抗冲击性能远远高于其它条板的性能，30公斤沙袋冲击6次无裂纹。

防水性能好

吸水率 < 25%，实测吸水率 < 22%，急冷急热25次循环无变化。（不起层，无裂痕）水中泡7天无变化。

防火性能好

经国家消防装备防火检验中心，检测墙板的耐火极限 > 188分钟。

施工简便

fgc墙板可加工性能好，可钻、可锯、可刨、可钉，特别是可钉性是任何轻质墙板（包括其它墙板材料）所不具有的，钉子直接钉在墙板上，可悬挂20-30公斤的物体，而不起钉，不松动，不剥层。它与门、窗、顶梁的连接，可用螺丝钉直接铆固。

表面装饰性能

与水泥浆亲和性好，可直接粘贴瓷砖，壁纸（布）或粉刷，喷漆、塑料等，表面用水泥砂浆粉刷，粘结牢固，不空鼓，不脱壳。可在fgc墙板上，既可以竖向也可以横向放设家用电器导管，导线，管线槽的切口用水泥砂浆就可嵌填充实，外型平整美观。

产品名称	fgc五防轻质隔墙板
主要含量	氧化镁（加填充料）
产品特点	防火，防水，防震，防裂，防老化，轻质而强度高，可大量降低建筑物自重，有利于改变肥梁、胖柱、深基础的现象，大量节约钢筋和水泥，可节约工程造价10%左右
功能描述	耐酸碱，耐洗刷，韧性好而且无辐射，无味，无污染，堪称“绿色建材”
质量优势	<ul style="list-style-type: none"> 降低建材生产能耗和建筑使用能耗，节约能源 可以增加建筑使用面积6%左右 减少湿作业，降低劳动强度，加快施工速度 可以防火抗震，达到地震执行标准 可进行内隔墙的再次组合内隔 可锯、钉、刨、粘、贴等深度加工，施工方便简单 耐酸性、不老化、龟裂，耐洗刷、韧性好 无毒、无味、无污染、无有害辐射 可根据用户要求及设计，改变产品长度、形状和尺寸
适用范围	广泛用于宾馆、医院、酒店、学校、ktv、住宅、非承重墙等内外墙隔断，以及厂房、厂区围墙和酒楼改造，对室内的厨房、卫生浴室、厕所的墙体均能使用，墙板上可以粘贴瓷砖和水泥砂浆粉刷
技术指标	产品经技术监督部门检测，其技术指标、技术性能均按照国家jg/t169-2005的标准生产并优于同类型产品
公司承诺	为解决用户在使用产品过程中的后顾之忧，本公司提供上门服务，现场安装
公司介绍	本公司是一家专业生产轻质隔墙板的企业，2003年至今已获得“江苏省质量信得过企业”、“中国工程建设行业推荐产品”等证书并被全国建筑材料流通协会授予“市场公认品牌”、“专业整治达标企业”及“江苏省诚信单位”等荣誉，产品目前已销往国外市场，敬请广大用户放心使用，本公司热烈欢迎广大买家来现场考察指导以及技术合作转让！

