

PC/ABS 台湾台化 AC2000

产品名称	PC/ABS 台湾台化 AC2000
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	1:物性参数 2:增韧高抗冲
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

PC/ABS台湾台化,AC2000增韧高抗冲

PC/ABS聚碳酸酯介绍：

PC+ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，优异的造型性、机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV），耐化学等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

应用范围:

- 1、汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2、商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
- 3、电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
- 4、电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道
- 5、家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

注塑工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。