

低温拉断阀 鹤管低温拉断阀

产品名称	低温拉断阀 鹤管低温拉断阀
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN25 ,DN50 材质:316L 发货地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

鹤管拉断阀是一种安装在鹤管上，用于在紧急情况下使槽车与鹤管自动、快速脱离的机构，鹤管配装紧急拉断阀可以保护鹤管，确保流体装卸过程中人身和财产安全，减小事故损失，避免环境污染。它适应于油品、液化气、液氨、LNG、液氮、液氧等各种化工介质的装卸领域。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa；
3. 设计温度：-196；
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。