

内蒙古桁架式楼承板 河北迪美建筑公司

产品名称	内蒙古桁架式楼承板 河北迪美建筑公司
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北迪美装配式建筑有限公司

钢筋桁架楼板要求

- 1、钢筋桁架组合楼板板底垂直于下弦杆方向应按《混凝土结构设计规范》GB50010 规定配置构造分布钢筋。
- 2、组合楼板在有较大集中（线）荷载部位应按现行《混凝土结构设计规范》GB50010 设置附加钢筋。
- 3、钢筋桁架上、下弦杆钢筋混凝土保护层厚度（不含底模）应满足现行《混凝土结构设计规范》GB50010 要求。
- 4、组合楼板板面温度钢筋应符合现行《混凝土结构设计规范》GB50010 的要求。

钢筋桁架楼承板与普通楼承板的区别及优缺点

产生背景:20世纪末期,随着钢结构建筑的不断发展,传统现浇板的施工速度明显跟不上钢柱和钢梁的施工速度。影响整个结构的工程进度。同时由于现浇板的施工仍需要大量的模板和脚手架,这和钢结构的现场施工管理的要求产生巨大的偏差,从而使整个施工环节产生不匹配的现象。在此基础上,工程师们开发了一种无需支模、拆模,内蒙古桁架式楼承板,能提供施工平台的压型钢板开口板获得了迅猛发展,其作用为楼板的较久性模板。它仅作为施工阶段模板使用,属于较久性模板,只验算施工阶段受力,在使用阶段不参与结构受力。可不考虑防火措施,可拆式桁架式楼承板生产厂家,但楼板整体厚度须满足规范要求(防火要求),即压型钢板板肋上部混凝土厚度须达到80mm。非组合楼板可用PKPM软件计算,但是里面只有开口板板型,对于楼板可单独拿出来计算,桁架式楼承板厂家,对于一些大型压型钢板厂家都有技术标准可供选用。产生背景:20世纪末期,随着钢结构建筑的不断发展,传统现浇板的施工速度明显跟不上钢柱和钢梁的施工速度。影响整个结构的工程进度。同时由于现浇板的施工仍需要大量的模板和脚手架,这和钢结构的现场施工管理的要求产生巨大的偏差,从而使整个施工环节产生不匹配的现象。在此基础上,工程师们开发了一种无需支模、拆模,能提供施工平台的压型钢板开口板获得了迅猛发展,其作用为楼板的较久性模板。它仅作为施工阶段模板使用,属于较久性模板,只验算施工阶段受力,在使用阶段不参与结构受力。可不考虑防火措施,但楼板整体厚度须满足规范要求(防火要求),即压型钢板板肋上部混凝土厚度须达到80mm。非组合楼板可用PKPM软件计算,但是里面只有开口板板型,对于楼板可单独拿出来计算,对于一些大型压型钢板厂家都有技术标准可供选用。

钢筋桁架楼板介绍

钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体,组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件,并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,承受荷载。

内蒙古桁架式楼承板-河北迪美建筑公司由河北迪美装配式建筑有限公司提供。河北迪美装配式建筑有限公司为客户提供“钢结构加工制作,钢筋桁架楼层板,装配式彩钢活动房,彩钢复合板”等业务,公司拥有“河北迪美钢结构”等品牌,专注于机械加工等行业。在河北省衡水市阜城县工业开发西区的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:徐建。