

# 可拆卸式楼承板桁架公司 楼承板桁架公司 河北迪美有限公司

产品名称	可拆卸式楼承板桁架公司 楼承板桁架公司 河北迪美有限公司
公司名称	河北迪美装配式建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县工业开发西区
联系电话	13932896079 13932896079

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北迪美装配式建筑有限公司

### 钢筋桁架楼板含义

就跟普通混凝土结构一样，做普通砼板，下面没有压型板，就用一般模板支撑。浇筑完，过几天就拆模。这种是传统的楼板。第二种是俗称“钢承楼板”的，就是利用压型板当做模板，然后在压型板上浇筑砼。这样的楼板，省去了支模的过程。施工速度会快一点。

第三种就是在第二种的基础上更进一步。一般第二种的楼板，钢梁施工好之后，铺设压型板，然后就敷设楼板的钢筋网。敷设楼板的钢筋网需要花一些时间和人工，可拆式楼承板桁架公司，于是就有人想到，事先在工厂里将一部分钢筋焊接在压型板上。

### 钢筋桁架楼承板

## 1.高层、多层结构

这样的建筑不仅对结构质量有严苛的要求，对工期和现场要求也很高。而钢筋桁架楼承板同时具有施工模板和受力筋的“双重角色”，能够在这类建筑中发挥优势。同时施工过程中可以有多个相对独立且可靠的工作面，这样大大缩短了工期。

## 2.双向板结构

相对于普通压型板，双向板设计与施工方案对钢筋桁架楼承板十分有利。因为它可以在不增加楼承板厚度的前提下，可以在现场做双向配筋，容易实现双向板的设计要求。

## 3.大跨度（有支撑）结构

在大板跨应用中，为了节约成本，太原钢筋桁架楼承板厂家可采用小型号钢筋，在浇筑混凝土之前，在楼板跨中设置简单的临时支撑，既可以满足施工需要，又能够保证强度要求。

## 4.大跨度（无支撑）结构

合理的力学设计，可以支持钢筋桁架楼承板适当调整钢筋型号，实现5m的无支撑大板跨设计要求，在实际应用中，加快施工进度、从而节省建筑成本。

## 5.厚板设计

对于300mm以上厚度的楼板，太原钢筋桁架楼承板厂家采用钢筋桁架楼承板进行厚板设计，可以减少或无需临时支撑，加快施工进度。

## 6.多高层钢筋混凝土结构

在这种结构中应用钢筋桁架楼承板可以减少现场支模板和拆模板工作量，减少现场用工，加快工程进度。

## 7.平面不规则的造型结构

此类建筑通常按双向板设计，这样，不仅承担竖向荷载，可拆式楼承板桁架公司，还须承担水平拉力。另外，由于外形不规则，楼面施工的支撑问题通常难以解决，采用钢筋桁架楼承板便可以很好地解决此类问题。

## 8.斜坡屋面结构

斜坡屋面，可以顺坡或平行铺设，都可以实现，重要的是屋面需要做好防水处理。

## 9.底模拆除方案

钢筋桁架楼承板底模在使用时是不受力的，对于可拆除的楼承板来说，可拆卸式楼承板桁架公司，当楼板混凝土浇筑并达到规定的养护时间，可以拆除底模镀锌板，做好地面处理，可以达到与现浇混凝土楼板底面相同的效果。通常这样的设计方案一般多用于住宅建筑，或者不吊顶的酒店项目，这时底模可以采用0.4mm厚的冷轧钢板。

## 钢筋桁架楼板验收

目测和测量:批量产品应有出厂检验合格证，楼承板桁架公司，板材平面度应小于3mm，不能有明显的凹凸不平、扭曲变形。镀锌层厚度应大于120g/m<sup>2</sup>，板材表面不能有划伤、划痕，残留二保焊渣。焊点应化开牢固，不能有假焊、焊偏、漏焊。产品表面不能有影响水泥凝固的污染物，包装防锈塑料薄膜不能氧化，应避光保存、包装完好。钢筋直径尺寸应达标。

可拆卸式楼承板桁架公司-楼承板桁架公司-河北迪美有限公司由河北迪美装配式建筑有限公司提供。可拆卸式楼承板桁架公司-楼承板桁架公司-河北迪美有限公司是河北迪美装配式建筑有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。