

养猪场降温铝合金水帘湿帘

产品名称	养猪场降温铝合金水帘湿帘
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	40.00/平方
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

改进方法：根据鸡舍宽度和风机数量，打开湿帘口大小。如果不懂操作，可在鸡舍左右湿帘入口之间，每隔1.5米挂一条录音带，观察胶带漂浮情况，调整进风口的大小。鸡舍两侧每隔15米安装一台24型平混风机，使空气均匀流通。

2.风机湿帘降温效果差

常见现象：打开湿帘水泵，但降温效果不大，只在鸡舍头10~15米范围内感觉凉爽，以后很难降温。

原因：在高温高湿天气下，如雷雨后暴晒，室外相对湿度在80%左右，蒸发困难，降温效果不明显。

改进方法：喷淋线水源由常温水改为低温井水，同时保持正常通风，采用水冷方式冷却。当室外相对湿度超过80%时，鸡舍内的相对湿度也很高。此时，喷雾对室内相对湿度影响不大。

[风机水帘](#)

降温系统在现代社会的受欢迎程度很高，但是还是有很多人对于水帘风机降温系统不是很了解，小编在这里就为大家介绍下水帘风机降温系统，对水帘风机降温系统有兴趣的可以来看下下面这篇文章。养猪场降温铝合金水帘湿帘

风机水帘冷却系统的冷却过程是在湿帘内完成的。当室外热空气被风机吸入充满冷却水的湿帘纸时，冷却水由液态转变为气态水分子，吸收空气中大量的热能，使空气温度迅速下降。冷却水与室内热空气混合后，经负压风机排至室外。

湿帘（水帘）降温主要利用水蒸发过程中水吸收空气中的热量，使空气温度下降的物理学原理。在实际中于负压风机配套使用，湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，[冷风机](#)配件的风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低4-10℃，并不断的引入室内进行防暑降温。养猪场降温铝合金水帘湿帘