

# 温室钢架大棚 宏阳钢架大棚厂家安装 温室大棚钢架结构房

产品名称	温室钢架大棚 宏阳钢架大棚厂家安装 温室大棚钢架结构房
公司名称	云南宏阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号
联系电话	15887180182 15887180182

## 产品详情

### 温室大棚的建设技巧

筑墙：筑土墙所用的土，可以采用温室后墙外侧的土，也可以用温室前部栽培面耕层以下的土壤。如用温室前幽土，可将耕层(厚约25厘米)挖出，放在一边，向底层的生土浇水，一天以后，挖生土做土墙。先按土墙的厚度打夹板，温室钢架大棚配件，填入刚挖出的湿土，用土夯或电夯夯实，每层约20厘米，夯实一层以后，再作第二层，直至达到要求高度。山墙于后墙要一起做，不可分段，只有这样才坚固。如果土壤的粘度不够，可毗中掺入麦秸。有些地区的土壤粘度很低，不能用夯实的方法建墙，这时可先在土中掺入一定量的麦秸和泥，做成土坯，温室大棚钢架结构房，待土坯干后，睡土坯墙。砌墙时，土坯之间要用草泥堵严，墙的内外也都要抹草泥。砖墙施工时要先将地基夯实，然后才可以砌墙，施工时要灰浆饱满，勾好砖缝，抹好灰面，墙的内外都要抹灰，以免漏风。砖墙层与层之间的空心不可过大或过小。一般空心的宽度掌握在5-8厘米之间。空心不可一留到底，要每隔3-4米，用砖将各层连接起来，以提高墙的牢固程度。空心墙可加用炉渣、珍珠岩、麦秸作填料，也可什么也不加，只用空气隔热，不加填料的空心墙，一定要做到没有裂缝。在砖睁封顶时，建议用泥糠封顶30厘米，使后墙与后屋面衔接紧密，提高保温性能。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

### 温室大棚的建设技巧

建前屋面：立柱位置埋好后要前后调整，使立柱各排和各列对齐，将4米长的竹片两两绑在一起，长度要适宜，一端插在防寒沟里，下部靠防寒沟的南侧用砖头顶紧，其角度要使拱杆在竖起来时与地面垂直或稍倾向于南方。在支撑前屋面的立柱上绑横梁，横梁距离每排立柱顶端20-30厘米，在横梁之上立小吊柱，小吊柱的上下两端都要打孔，分别用8号铅丝穿过孔，弯曲拱杆，小吊柱的一端紧绑在拱杆上，一端支

在横梁上，绑紧。拱杆的上端可插在脊檩之上。而后，不断调整小吊柱，使前屋面的同一位置高度一致。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

## 温室大棚低温如何预防

首先想到的是室内保温。可采取地膜覆盖，扣小拱棚、活动幕面等多层覆盖方法保温。在大周围内侧加多层草苫，温室钢架大棚订购，既防风又保温。可在温室内装上荧光灯(灯与植物叶片保持50cm的距离)，每天照射10-12小时灯光。在温室的一端设置作业间，进出口处挂厚门帘，以防冷风侵入。并用无滴膜覆盖，对蔬菜瓜果的保温有好处。

其次是室内加温。当外界大幅度降温时，温室钢架大棚，可以临时利用柴草或煤燃烧，通过炉灶、烟道及直接散热提高室温。有条件的地方可以利用酒厂、造纸厂、冶炼厂等排出的热水、热风、蒸气作为温室的热源。增施热性有机肥料，即在种植蔬菜前，在地下埋下一些有机肥料。

后是室外保温。在温室周围培土，增加温室墙壁厚度。在温室周围架设防风障，以减风速。在温室周围挖寒沟，沟内填炉渣、稻壳等，盖严沟顶，保持沟内干燥。增加大棚的覆盖物，如加厚草苫等。做好大棚各部位的衔接和堵缝工作，以防寒风侵入。

此外，可以在蔬菜瓜果的叶子上增施二氧化碳，这样不仅能显著增强蔬菜对低温冷害的抵抗能力，还能促进产量提高，一举两得何乐而不为。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

温室钢架大棚-宏阳钢架大棚厂家安装-温室大棚钢架结构房由云南宏阳温室工程有限公司提供。云南宏阳温室工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！