

# PA6 B30S易流动易脱模

产品名称	PA6 B30S易流动易脱模
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朗盛 型号:B30S
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

## 产品详情

pa6 b30s 德国朗盛特性备注：易流动，易脱模，快速固化重要参数：成型收缩率:1.14 %缺口冲击强度:10

拉伸强度:50 mpa断裂伸长率:35 %弯曲强度:110 mpa

长期供应pa6塑胶原料，原厂原包，，价格合理，.我公司可以提供原料认证报告;ul认证、fda认证、材质证明、iso，astm物性资料、rohs(sgs)报告、物质安全资料表(msds).....欢迎各地新老客户来电来函()咨询洽谈。

pa6俗称尼龙单6，系结晶性热塑性工程塑料。 优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优

；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。 用途：1、电子电器：连接

器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头等；2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、垫圈等；3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；4、其他：建材、五金、渔网、渔具、纺丝、包装材料、编织袋、扎线带等。

分类：注塑级pa6、阻燃级pa6、玻纤增强pa6、挤出级pa6、防静电pa6、导电pa6、加纤防火pa6、防火pa6、抗紫外线耐候pa6、高温挤出级pa6。

本公司长期供应pa6(尼龙6)工程塑胶原料，主要包括以下产品：供应pa6日本三菱：注塑级1010c、1010c2、1020、1020c、3010n、3010gn16、3021gh30；供应pa6日本三菱：阻燃级1010n2；挤出级1030、1030b、1030ca；供应pa6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1016g-33；供应pa6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013g-30、1016g-30；供应pa6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013g-20；供应pa6日本三菱：16%玻纤增强阻燃级1013g-16、1016g-16；供应pa6日本宇部：挤出级1030b；标准粘度1013b、1013nw8；供应pa6日本东丽：46%玻纤增强阻燃级cm1011g-46；供应pa6日本东丽：30%玻纤增强阻燃级cm3004g-30、cm1011g-30、cm1001g-30；供应pa6日本东丽：20%玻纤增强阻燃级cm3004g-20；供应pa6日本东丽：16%玻纤增强阻燃级cm3004g-16、cm1011g-16、cm1001g-16；供应pa6日本东丽：无卤防火阻燃cm1014-v0；注塑级cm1017、cm1030；供应pa6德国巴斯夫：玻纤增强b3wg3、b36eg3；30%玻纤增强b3wg6；供应pa6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺稳定b3wg6、b3eg6；供应pa6德国巴斯夫：16%玻纤增强尺稳定b3eg3；注塑级b3s；供应pa6德国巴斯夫：c36、b3wm602；供应pa6德国拜耳：注塑级b30s；30%玻纤增强级bkv130（电镀）；供应pa6台湾集盛：注塑级tp-4407、6203；供应pa6瑞士ems：bg-26、30s、pv-6hh；供应pa6荷兰dsm：33%玻纤增强级k224-g6、k224-pg3。

