## TPE包胶料 双物料注塑成型TPE材料

产品名称	TPE包胶料 双物料注塑成型TPE材料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPE包胶料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01(注 册地址)
联系电话	13827209711

## 产品详情

- 一般而言, TPE双物料注塑在产品设计上可产生以下功能:
- 1、令产品表面具备柔软舒服的感觉
- 2、令产品具备防滑功能
- 3、提高产品抗冲击能力
- 4、为旧有产品增加附加值及提升产品级数

加工方式

1. 多物料共塑 (Multiple Material Molding)

同设计多物准据第(图如例例如例则图如例则)以多物料共塑注塑机(俗称双色机)加工,双色机一般分两种不

生产周期短、产量比传统方法高

产品质量较稳定,废品率低,

物料接合力较强及接合面较少暇疵,

能制造设计较复杂的双物料产品。

2. 插件式注塑 (Insert Molding)

## TPE的耐酸碱性的问题:

- 1、对于SEBS体系的TPE,充油比例越大,则耐酸碱性变更差。
- 劫态隔性探测耐酸碱性相較耐言 \$PB(物态的坏系的下性硬质)域性(酸碱性较强的溶液)较差,TPV(EPDM+PP
  - 3、在弱酸性或弱碱性溶液环境中,TPE材料(基于SEBS,SBS体系)一般不会出现不良反应。