气动阀门三联件气缸执行器电磁阀信号反馈油水分离器回信器过滤器

产品名称	气动阀门三联件气缸执行器电磁阀信号反馈油水分离器回信器过滤器
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:气动三联件 气缸执行器:电磁阀信号反馈 油水分离器:回信器过滤器
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

回信器过滤器电磁阀信号反馈气动阀门三联件通径: AFC2000A汽水分离器/过滤器
APL210N回信器【标配普通】 APL410N回信器【防爆回信器】 蝶阀/球阀专用电磁阀【DC220V】
蝶阀/球阀专用电磁阀【DC24V】 角座阀专用电磁阀【DC220V】 角座阀专用电磁阀【DC24V】
粉尘蝶阀专用电磁阀【DC220V】 粉尘蝶阀专用电磁阀【DC24V】 三联件【标配普通DC220V】

回信器/限位开关：反馈阀门开关状态

电磁阀：用电控制驱动阀门实现开关，可接电控柜控制

过滤器：可调节进气压力，过滤器气管中水份杂质

组合装

气动三联件的作用是：是将压缩空气中的水和固体颗粒分离出去，达到净化的作用，再将空压机或气站送过来的压缩空气调整到，设备需要的压力;后在洁净的仪表风中加入雾化的润滑油，使那些不便于加润滑油的设备后仪器，起到润滑效果，延长设备的使用寿命。气动三联件的作用可简单概括为：过滤+减压+油雾。