

YESBOFFO上海懿博EDI电源ZSC-2000D西门子苏伊士模块通用

产品名称	YESBOFFO上海懿博EDI电源ZSC-2000D西门子苏伊士模块通用
公司名称	上海比利威环保有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:懿博 型号:ZSC-2000D
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号15幢（廊下工业区）
联系电话	15013474612

产品详情

懿博ZSC-2000D根据EDI模块的特性，自主开发设计的三相直流全桥半控整流电源装置；本装置采用进口可控硅触发芯片，其他器件采用品质优良的品牌，用以保证本电源装置的优良品质；本电源装置可配GE, IONPURE,CANPURE及OMEXELL等公司的水处理EDI模块；

生产认证：由通过ISO9001:2000认证的工厂制造。

装置优点：结构紧凑合理，安装调试方便；高可靠性；宽调压范围；强抗干扰能力；装置具有软启动软关断功能，同时具有限流设计可靠保护EDI装置；具有恒压横流切换功能，采用抑制高次谐波技术，输出电压脉动小；适用于大功率电源场合

相序检测：装置相序检测功能：针对相序可能出现相序错，缺相等情况，装置能自动封锁输出并指示相序错，可靠保护电源装置和EDI模块

控制方便：控制部分由控制封锁，信号给定，控制调节器，零点调节，电流反馈，过流保护，触发环节等组成；用户只需将控制信号接入装置，使能封锁，即可正常使用本装置

结构参数W180*D210 *H70

重量：2kg

工作参数

工作频率：50~60Hz

输入电压：3ph 380VAC ± 10%

输出电压：0~500VDC

输出电流：0~10A

触发芯片移相范围：0-150°

装置功耗：10W

运行时允许环境温度：0~+45°(自冷，额定电流)

运输和存储时环境温度：-25°~+70°

允许的湿度等级：空气相对湿度 85%，不允许出现凝露。

气候等级：按DIN IEC60 721-3-3的3K3级

绝缘：按DIN VDE 0110-1(HD 625.1 S:1996),污染等级2

防护等级：EN 60 529 IP00

保护等级：按DIN VDE 0106，1级

接触等级：按DIN VDE 0106第100部分(VBG4)和DIN VDE 113第5部分

海拔高度：小于1000米(海拔每增加100米，额定值下降1%)

工作方式：连续工作

冷却方式：自然通风

懿博EDI电源、ZSC-2000D、IONPURE电源、SUEZ模块电源、MK-3电源、E-CELL-3X电源、ip-lxm30z电源、ip-lxm45电源。