

20L涂料灌装机-自动液体灌装线生产厂家

产品名称	20L涂料灌装机-自动液体灌装线生产厂家
公司名称	上海灌图自动化设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	上海灌图:guabtu GT-L:GUANTUGT-L 上海:上海松江
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	17501608821

产品详情

自动液体定量灌装机有灌装阀门控制系统、称重控制系统、机架升降系统、气动控系统、上下滚道五部分组成

操作简介

- 1、人工移桶到秤台上，桶的进料口对准灌嘴；
- 2、手动给启动信号B4；
- 3、灌装头自动下降，人工对准桶口，灌嘴伸到桶口内（不同结构略有差异），降到底自动打开2”快慢给料阀门及灌嘴阀门。
- 4、到设定工作点1关2”快给料阀门(带孔)；
- 5、到设定工作点2关2”慢给料阀门及灌嘴阀门，灌装头上升复位；
- 6、人工加盖旋盖
- 7、移桶入库。（上下桶选配不锈钢滚道）

半自动灌装机、液体灌装机，大桶定量灌装机

一、用途

大桶液体定量灌装机主要用于化工原料的定量自动灌装，特别适用于化工行业油料的自动定量灌装，也

适用于食品、制药行业乳液类物料自动定量灌装，例如：油性可燃剂、油墨、硅；水性油漆、油性油漆、涂料、润滑油、沥青、苯酚、丙酮、酒精及其它爆炸性化学产品（用户提供物料样品和部分特性参数）。

1、性能特点

本产品是程序控制，机、电、气一体化的智能产品，具有如下特点。

- 2、称量误差小，静态误差 0.13%，动态误差 0.25%。
- 3、能与中央控制室计算机联网（用户选用），实现现代化管理。
- 4、具有故障报警提示显示。
- 5、安装灵活方便，占地面积小。

二、规格型号及主要参数

型号技术参数 DCS-200-Y1

电脑定量灌装机 称量范围（kg） 50-200

灌装速度（次/时） 30-60

准确度等级 0.5

允许误差 $\pm 0.2\%$

配备电源 AC220V 50Hz $\pm 2\text{Hz}$ AC380V

配备气源 流量0.1m³/min压力0.4 ~ 0.6MPa

工作温度 0 ~ 40

外形尺寸（mm） 3700（800称台）*980*1980

机器重量（kg） 285

包装尺寸（mm） 1350*880*2200

上海灌图自动化设备有限公司是一家从事各类物料的定量灌装机和包装机械的设计、制造与销售的高科技企业。主要生产：灌装机，全自动灌装机，膏体，液体灌装机，全自动包装机，真空均质乳化机，旋盖机，贴标机，码垛机，油漆、油墨、涂料成套灌装生产设备等。自动灌装机适应领域：涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、有机溶剂、日化、洗涤剂、农药、医药、润滑油、食用油及各种可流动液体。