

# 可卸式橡胶止水带加工

产品名称	可卸式橡胶止水带加工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	规格:300 × 8mm 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 可卸式橡胶止水带是什么

可卸式橡胶止水带外形与中埋式橡胶止水带相似，也是中间带有个圆孔，只是两侧为平板结构，没有中埋式橡胶止水带的几道立筋。圆孔的作用是为了伸缩缝变形时有拉伸及压缩。两侧的平板跟中埋式橡胶止水带的作用不同，可卸式橡胶止水带的两侧平板不是浇注到混凝土中的，而是混凝土施工完成后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。下面小编给大家附一张安装图，大家可参考一下。

### 关于可卸式橡胶止水带的规格

可卸式橡胶止水带的规格是不固定的，是根据变形缝的宽度及变形量大小来决定的，常见的规格有300 × 6mm、300 × 8mm、400 × 10mm等等，关于可卸式橡胶止水带的生产标准，也可以按照普通橡胶止水带标准GB/T18173.2-2014生产，如有特殊要求，可在采购时跟我们沟通好，我们可以按需定制。

### 关于可卸式橡胶止水带的固定方法

可卸式橡胶止水带运至施工现场后，需要检测验收，验收合格后，才能进行使用。可卸式橡胶止水带在现场施工时，根据螺栓实际位置采用皮带冲打孔固定止水带，在整个安装过程时不能使劲拉拽可卸橡胶止水带，避免止水带在打孔处出现断裂现象。在咱们选购可卸式橡胶止水带时，一定要按设计要求定制，不能贪便宜采购次品，以免影响整个工程质量。