

安庆山特城堡系列机架式 C3kVA参数

产品名称	安庆山特城堡系列机架式 C3kVA参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

城堡系列机架式 C1-10kVA Rack

城堡（Castle）系列机架式 C1-10kVA Rack采用机架式结构，纯在线双变换设计。能有效匹配用户的用电设备、提高能源使用效率以及降低应用成本。配置先进的通讯软件及各种通讯接口，兼容各种虚拟化系统的管理。适用于各种IT及工业机柜环境，满足用户设备需要的N+X及2N等各种冗余级别的可靠性要求。其典型应用包括：中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心；存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端；精密仪器设备及工业控制设备等。

应用场景

中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心

存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端

ATM 柜员机、广告机等设备

RACK 1-3kVA ????

型号		C1KR (2021)	C1KRS (2021)	C2KR (2021)
额定容量		1kVA		2kVA
输入	电压	(110-300)VAC		
	频率	40-70Hz		
	输入功因	0.98		
电池	外接电池标称电压	-	36V	-
	电池形式	阀控式铅酸蓄电池		
	电池数量	2PCS	-	4PCS
输出	电压	220*(1±2%)VAC		
	频率	与输入同步(市电模式) 50±0.05Hz(电池模式)		
	输出功因	40°C环境温度下0.8, 30°C环境温度下0.9		
	过载能力	105%-150%, 47s-25s; 150%-200%, 25s-300ms; 200%以上200ms(输出)		
	插座形式*数量	国标插座*2		
	转换时间	停电/复电	0ms	
后备时间(80%载, 0.8功因)		>4.5 min	-	>4.5 min
指示灯	LED+LCD	LCD电压、频率等信息显示、UPS运行状况指示灯等		
警报声音	电池放电	当输入电压断电时每四秒一叫, 当电池将用尽时每一秒一叫		
	UPS异常	长鸣		
自动重启		电池耗尽shutdown后, 市电恢复正常时, 可以自动重启		
通讯界面	USB	监控功能		
	选购件	Webpower卡, AS400卡(注: 选购智能卡时需要同时购买智能卡插)		
环境	温度	0°C-40°C		
	湿度	<95%		
重量(净重)Kg	主机	11	7.2	17.5
	电池模块	-	20.0	-
外观尺寸 W*D*H(mm)	主机	438*420*87	438*420*87	438*570*87
	电池模块	-	438*420*87	-

Rack 6-10kVA ????

RACK 1-3kVA ????