

突跳式温控器KSD-302

产品名称	突跳式温控器KSD-302
公司名称	中山市东凤镇东佳电子厂
价格	1.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:TC 型号:KSD-302
公司地址	中山市东凤镇伯公村北社路5号
联系电话	086 0760 22638382 13726130002

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	TC
型号	KSD-302	种类	温控式
额定电压	250 (V)	额定电流	10-15 (A)
产品性质	控制温度	营销方式	厂家直销
营销价格	低价		

突跳式温控器发热板用保护继电器产品来源：日本日协制造所规格型号ts - 52n温度特性动作温度 52 ± 4 工作温度 37 ± 5 耐压试验在常温常湿下充电金属部（端子）和型箱或非充电金属部（帽子）间外加 $ac 1, 500v, 1min$ 应该无绝缘破坏绝缘电压在常温常湿下充电金属部（端子）和型箱或非充电金属部（帽子）间的绝缘电阻，用 $dc 500v$ 兆欧表测定在 $100m$ 以上电气特性 接点容量 $100v : 55a, 250v : 25a (1)$ 端子 $30a$ 该产品为 ul 认可；耐热温度 150 连续工作正常 200 开始热变形型号名和制造年月盖上印章；其他详细情况参照规格书（sp-008）

>>电气特性

额定电气性能	ac125/250v——5/10/15a（阻性负载）
电路控制型式	常闭/常开（自动复位）、常闭/常开（手动复位）
额定动作温度范围	45 ~ 240 /可按用户实际需要设定
断开温度公差	± 1.5 、 ± 2 、 ± 3 、 ± 5
通断温度差	8 ~ 150 （可按用户需要设定）
复位温度公差	± 5 、 ± 10
使用寿命	40000次（自动复位型）、 5000次（手动复位型）
常态电气强度	ac50hz/2000v历时1min无击穿及闪络现象
绝缘电阻	100m （dc500v兆欧表）
接触内电阻	50m

耐热性	使用温度 150 /安装表面温度 160 (普通型)
	使用温度 240 /安装表面温度 250 (高温型)
接地方式	通过温控器金属外壳与器件接地金属部件相接触

额定动作温度 rated functioning temperature (t _f) in	-10-250
额定电压 (v) rated voltage	250、125
额定电流 (a) rated current	10、15

适用范围：家用电器、电子元器件的温度控制或
: temperature control or over heat protection for house
electronic element device.