

氯化氢吸收器盐酸回收用设备

产品名称	氯化氢吸收器盐酸回收用设备
公司名称	苏州新立环保设备股份有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	列管式吸收器:列管式吸收器 吸收器:吸收器 pp吸收器:pp吸收器
公司地址	太仓市沙溪镇直塘新北西路
联系电话	15501393520

产品详情

本设备工作时吸收剂通过布膜器垂直地沿列管内壁以薄膜状下将，气体自上而下（并流）或自下而上（逆流）通过内管空间，气液两相在流动的液膜上进行传质反应。列管外通冷却水（剂）以除去吸收过程中释放出的热量。由于它许多性能超过石墨降膜吸收器，因此它已广泛代替石墨降膜吸收器。

产品名称：石墨改性聚丙烯降膜吸收器

产品材质：石墨/聚丙烯（PP）

尺寸：1平方~200平方（详见规格表）

工作温度：<-10 ° C~<120 ° C

工作压力：<-0.1Mpa~<0.3Mpa

本设备工作时吸收剂通过布膜器垂直地沿列管内壁以薄膜状下将，气体自上而下（并流）或自下而上（逆流）通过内管空间，气液两相在流动的液膜上进行传质反应。列管外通冷却水（剂）以除去吸收过程中释放出的热量。由于它许多性能超过石墨降膜吸收器，因此它已广泛代替石墨降膜吸收器。吸收剂用量：根据所回收的气体浓度而定，以10m²吸收器吸收HCl为例，用量一般为10-20M³/h,为提高吸收效率，应尽量降低吸收剂温度。冷却水（剂）用量可根据操作工艺条件进行热量衡算而定，增加冷却水用量，降低水温，有利于提高吸收效率。推荐的冷却水温度为<20度。

