

# 手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门                         |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                              |
| 价格   | 1300.00/台                                |
| 规格参数 | 型号:PZ73H、X-10P<br>材质:304不锈钢<br>性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）            |
| 联系电话 | 13075736182                              |

## 产品详情

PZ73H、X、Y-10P手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门、对夹式刀型插板阀用于一般石化，食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。

手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门主要性能规范

| 公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 工作压力 (MPa) |
|------------|------------|------------|------------|
| 1.01.6     | 1.52.4     | 1.11.8     | 100        |

手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门主要零部件材质

|            |        |     |  |
|------------|--------|-----|--|
| 体、盖        | 闸阀     | 阀杆  |  |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 |  |

手动圆形不锈钢插板门、法兰插板门主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa  | DN  | L    | D    | D1   | D2     | H      |
|------|-----|------|------|------|--------|--------|
| 1.0  | 50  | 43   | 160  | 125  | 100    | 285    |
|      | 65  | 46   | 145  | 120  | 298    | 10     |
|      | 80  | 195  | 135  | 315  | 220    | 12     |
|      | 100 | 52   | 215  | 155  | 365    | 8-M11  |
|      | 125 | 56   | 245  | 210  | 185    | 400    |
|      | 150 | 280  | 240  | 475  | 8-M20  | 29     |
|      | 200 | 60   | 335  | 295  | 265    | 540    |
|      | 250 | 68   | 390  | 350  | 320    | 630    |
|      | 300 | 78   | 440  | 368  | 780    |        |
|      | 350 | 500  | 460  | 428  | 885    | 16-M16 |
|      | 400 | 102  | 565  | 515  | 482    | 990    |
|      | 450 | 114  | 615  | 532  | 1100   | 20-M16 |
|      | 500 | 127  | 670  | 620  | 585    | 1200   |
|      | 600 | 154  | 725  | 685  | 1450   | 20-M16 |
|      | 700 | 165  | 895  | 840  | 800    | 1700   |
|      | 800 | 190  | 1010 | 950  | 898    | 2000   |
|      | 900 | 203  | 1110 | 1050 | 1005   | 2300   |
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500   |        |
| 1200 | 254 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M16 |        |
| 1.6  | 99  | 8.5  | 10.7 | 200  | 13     | 15     |