

壁挂式24芯光缆分光箱厂家

产品名称	壁挂式24芯光缆分光箱厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	13.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

壁挂式24芯光缆分光箱厂家推出的FTTH系列光纤分线箱能大化的利用机架和机柜的有限空间壁挂式24芯光缆分光箱厂家,即插即用,安装简便.是满足高密度布线的理想解决方案.壁挂式24芯光缆分光箱厂家

光纤分线箱新品图片展示（室外、室内）生产基地】壁挂式24芯光缆分光箱厂家光纤分线箱|FTTH光纤分线箱|FTTH光皮转换盒|光缆分纤箱|FTTH楼道终端光分路箱(Fiber Access Terminal),一般位于用户接入点,实现配线光缆与入户光缆的接续、分纤、配线等功能。壁挂式24芯光缆分光箱厂家|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)

(运营商:移动通信|电信|联通|铁通|广电网络专用)壁挂式24芯光缆分光箱厂家

1 光缆的固定和保护功能

ABS光纤分纤箱材质：合金PC+ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、抗老化等性能优越。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤耦合器具或光分路器具损耗。

ABS光纤分纤箱设计理念：

1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境融入性强。

2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可

翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。

3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。

a) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。

b) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

c) 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。

d) 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T 2408-2008 中的规定，

e) 楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-中灰445，亚光色）。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协

调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。