

壁挂式96芯光缆分光箱详细产品

产品名称	壁挂式96芯光缆分光箱详细产品
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	140.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

壁挂式96芯光缆分光箱详细产品 光缆分光箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、壁挂式96芯光缆分光箱详细产品光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、壁挂式96芯光缆分光箱详细产品光纤网络箱

型号：8芯、12芯、壁挂式96芯光缆分光箱详细产品16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波普纬达光缆分光箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一款产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求，是ODN网络中重要的光接入点设备。

特点：1. 适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

1 光缆的固定和保护功能

ABS光纤分纤箱材质：合金PC+ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、抗老化等性能优越。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤耦合器具或光分路器具损耗。

ABS光纤分纤箱设计理念：

1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境融入性强。

2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可

翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。

3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。

a) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。

b) 楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

c) 采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。

d) 楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T 2408-2008 中的规定，

e) 楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（同类色参考潘通-中灰445，亚光色）。

f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO

标志，颜色为红色，并按中国联通商标同比例缩放。

g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

i) 箱体正面只能有中国联通的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。