矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头

产品名称	矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYBV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

说明：

型号规格	产品名称
MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
MHYBV-7-2	
MHYBV-5	

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

			导电线芯		低密度聚乙烯绝缘			阻燃	
型号	线芯名称	芯数×截面mm2	根叔/直径mm	标称外径mm	标称厚度mm	zui薄厚度mm	外径	标称厚度	z厚

	电源线	2×2.5	49/0.26	2.2	1.05	0.8	4.30±0.15	2.20	
MHYBV-7-1	信号线	5×0.75	42/0.15	1.2	0.60	0.45	2.40±0.10		
	2×4	75/0.26	2.6	0.85	0.65	2.20	1.70	18.5±0.5	
	信号线	3×0.75							
MHYBV-7-2		2×1.0	56/0.15	1.3	2.50±0.10				
	3.40±0.10	13.5±0.3	3×0.5	28/0.15	1.0	2.20±0.10			
MHYBV-5									

主要性能：

性能	直流电阻	绝缘电阻	耐压试验kV 50Hz	电容	电感	拉断力
	Ω/km20℃	MΩ.km20℃		nf/km	mH/km	
	2.5mm2 ≤7.98					≥6000
	0.75mm2≤26					
				电源线	＜0.8	
MHYBV-7-2	4.0mm2≤4.95					
		≥3000	1.5kV1min	＜80		
	1.0mm2≤19.5				＜0.98	
	2.5mm2≤7.98			双绞信号线		≥2000
	0.5mm2≤39			＜98		

矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头咨询销售部

矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。矿用电缆防火性能分析防火机理分析阻燃机理在燃烧反应的热作用下，位于凝聚相的阻燃剂分解吸热，使凝聚相内温度

产品用途：矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用七芯拉力电缆MHYBV带插头接头执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40°C～ +70°C。

安装温度：不低于—10℃。