

铸造机钢制电缆拖链重型坦克链

产品名称	铸造机钢制电缆拖链重型坦克链
公司名称	盐山县木子李机床附件厂
价格	999.00/条
规格参数	节距:225 内高:175 半径:150
公司地址	中国 河北 沧州市 铁中路16号
联系电话	0317-6345330 13363677058

产品详情

TL铸造机钢制电缆拖链重型坦克链介绍

TL型桥式钢制拖链的选用

1. 支撑板上穿线孔直径 $D_1 = d + 0.1d$ (取整数)。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径，要注意，液压管在压力下会伸长或缩短，因此，应考虑到软管的弹性系数，特别是在高压及拖链长度较长的情况下，应引起注意。 2. 根据支撑板内腔大孔径 D_{max} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号TLXX。 3. 根据钢制拖链使用要求来确定支撑板型式的钢制拖链的弯曲半径：（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板I型（整块式）。（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用支撑II型。属分开式类型支撑板。（3）安装管缆的规格品较多时，可选用支撑板III型（框架式）。 4. 根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 W_1 ，从而可得拖链宽度 $W = W_1 + 2f$ 。 5. 铸造机钢制电缆拖链重型坦克链使用场合或受环境影响时，需要采用钢带防护支撑板时，请与本公司另行提出。

