

# PC EX9330耐寒零下60度不开龟裂 高韧性高刚性

产品名称	PC EX9330耐寒零下60度不开龟裂 高韧性高刚性
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	PC:耐寒零下60度不开龟裂 EX9330:高韧性 沙伯基础:高刚性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

材质	PC	产商	华韵塑胶有限公司
厚度	0.3~1 ( mm )	长度	1.830~2.000 ( m )

东莞市华韵塑胶原料有限公司致力于pc板材.petg板材行业多年，公司在不断成长中革新，与2003年年中新进pc薄片生产线，推出pc薄膜片材系列。

### 艺特佳pc薄膜（通用级）

通用级pc薄膜透明系列 特点:高度透明、两面覆有保护膜、耐高温、抗冲击性，印刷性能佳。  
应用:pc面板、镀膜、汽车仪表盘、铭板、显示屏、玩具、头盔等。

日本帝人PC LV-2225Y 低粘度

日本帝人PC AD-5503 光扩散级 透明

日本帝人PC LN-2250Z 透明 防火UL94V0阻燃 抗紫外线

日本帝人PC L-1225Z 100M 低粘度 耐气候性

日本帝人PC LN-2250Y 低粘度 UL94V0防火阻燃

日本帝人PC ML-3120ZLP 高光扩散 UL94V0防火阻燃

日本帝人PC ML-4120ZHP 挤出级 高光扩散 UL94V0防火

日本帝人PC LV-2250Y 中粘度 UL94V2防火阻燃

日本帝人PC LN-1250G UL94V0防火阻燃

日本帝人PC ML-1105 高光扩散级

日本帝人PC ML-3110ZHP 高光扩散级 防火阻燃UL94V2

日本帝人PC G-3110PH 含10%玻纤增强

日本帝人PC GV-3430R 含30%玻纤增强 UL945VA级防火阻燃

日本帝人PC L-1225LM 高流动

日本帝人PC E-8715 高抗冲击 电磁屏蔽 UL94V0防火阻燃

日本帝人PC EN-8515N 高抗冲击 电磁屏蔽UL945VA防火阻燃

日本帝人PC G-3130PH 含30%玻纤增强

日本帝人PC G-3430H 含30%玻纤增强

日本帝人PC G-3430R 含30%玻纤增强

日本帝人PC G-3420H 高刚性 含20%玻纤增强

日本帝人PC MN-3600HA 无卤UL94V0阻燃 高耐热性

日本帝人PC L-1250VX 耐候性佳 耐冲击

日本帝人PC LN-2520 无卤UL94V0阻燃

日本帝人PC LS-2250 含铁氟龙粉润滑 阻燃UL94V2

日本帝人PC K-1300Y 高粘度 吹瓶级

日本帝人PC G-3410H 高刚性

日本帝人PC MN-3600H 无卤UL94V0阻燃

日本帝人PC ML-1103 光扩散级 标准型

日本帝人PC ML-1105 高光扩散级 标准型

日本帝人PC ML-3206ZT 光扩散 高透光率 防火UL94V2 抗紫外线

日本帝人PC B4130R 无卤UL94V0阻燃 含30%玻纤增强

日本帝人PC L-1250Z 注塑级 透明 中粘度 抗紫外线 耐寒

日本帝人PC L-1250Y 透明性好 耐寒

日本帝人PC LN-1010RM 防火UL94V0阻燃 光反射级

日本帝人PC AM-1800 高耐热性 高耐冲击性

日本帝人PC B-4130R 含30%碳纤增强 无卤防火UL94V0

上海科思创 PC ET3113 550115 挤出级 粘度高 片材 波形板

日本帝人PC AM-9022 高耐热性 良好的成型性

日本帝人PC GV-3420R 含20%玻纤增强 防火UL94V0阻燃

日本帝人PC K-1285 薄板、薄膜、管子等的挤出成型品

日本帝人PC G-3120PH 含20%玻纤增强

日本帝人PC GN-3410R 含10%玻纤增强 防火UL94V0阻燃

日本帝人PC GS-3430 含30%玻纤增强 耐磨性好

日本帝人PC G-3310M 含10%玻纤增强

日本帝人PC GN-3630L 含30%玻纤增强 无卤UL94V0阻燃

日本帝人PC G-3330M 含30%玻纤增强

日本帝人PC G-3420R 含20%玻纤增强

日本帝人PC GN-3630H 含30%玻纤增强 无卤UL94V0阻燃

日本帝人PC L-1225Z 超低粘度 高流动性

日本帝人PC L-1225Y 低粘度 \*适宜于采用注坯吹塑成型

日本帝人PC L-1225L 透明 超低粘度 高流动性 耐寒

日本帝人PC K-1300 高粘度、挤塑、吹塑及注塑成型

通用级pc薄膜磨砂系列 特点:低雾度、高抗刮性、印刷性能佳。  
应用:控制面板、仪表板、铭牌、薄膜开关、面板铭板。

产品代码:					
例 : pc-eatger-	g	1	(-1	)	
		1			

等级 : g通用 se阻燃环保 v非卤阻燃sb太阳帽 sg太阳镜t电镀 b印刷 s抗刮伤 uv抗紫外线 st抗静电

ht耐高温e特殊

品种：1无色透明，2哑光，3细砂，4中砂，5粗砂

颜色：w白色，bu兰色，t茶色，g绿色，r红色，y黄色，b黑色，o橙色

pc片材(通用级)

型号	公制尺寸		英制尺寸		特性	用途
	厚度m m	宽度×长 度mm× mm	厚度英寸	宽度×长度英 尺×英尺		
eatger-g11高透明	0.30	915×1830	0.0120	3×6 4	高度透明,两 面覆保护膜	镀膜汽车仪表 盘铭板、显示 屏玩具、头盔 等
	0.40	1000×200	0.0157	×8		
	0.50	0	0.0200			
	0.70		0.0276			
	0.80		0.0315			
	1.00		0.0400			
	1.50		0.0600			
eatger-g42中砂/哑光eatger-g21哑光/抛光eatger-g31细砂/抛光eatger-g32细砂/哑光eatger-g41中砂/抛光eatger-g43中砂/细砂eatger-g51粗砂/抛光eatger-g52粗砂/哑光eatger-g53粗砂/细砂	915×1830	3×6 4×8	低雾度高 抗刮性	控制板、仪表 板、铭板、薄 膜开关综合控 制板、警告等 面板		

说明：本公司除以上型号，还可以根据顾客特定要求生产各种纹理、颜色的pc薄膜，片材。