

户外动力柜厂 芜湖动力柜厂 隆可自动化厂家

产品名称	户外动力柜厂 芜湖动力柜厂 隆可自动化厂家
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

配电箱中的低压电器，由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃；周围空气温度24h的平均值不超过35℃；周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

配电箱上的生命安全键，记得每月按一次！

随着气温回升，电风扇、空调等电器该出场了，家中用电量增大，户外动力柜厂，用电安全要注意啦~

观察配电箱就会发现，漏电保护测试钮处标注了一行小字“每月按一次”。这个按钮是配电箱里的漏电保护测试钮，它的作用就是检测我们家里是否发生漏电现象。

测试方法 按下漏电保护测试钮，配电箱就应该自动断电（也就是俗称的跳闸），说明漏电保护起作用。只需再按下开关就能打开电源了。

按下漏电保护测试钮，若配电箱没有自动断电，成套动力柜厂，说明漏电保护不起作用，需要及时更换开关。

而这个“每月按一次”的漏电保护测试钮的作用，就是可以让我们养成定期检测的好习惯，检查漏电开关有没有正常工作。

若按下按钮后电路没有断开，芜湖动力柜厂，一定要及时更换开关！

照明配电箱的安全注意事项有哪些

1.新增负载时，需考虑新增电流是否超出操控该回路空气断路器的额定电流。超出时需替换成相应容量的空气断路器。替换空气断路器前要断电，消防动力柜厂，替换后要固定结实。

2.剩下电流动作维护器每月至少试验1次。

3在替换空气断路器时，要归纳考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，且替换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的准则安装。

户外动力柜厂-芜湖动力柜厂-

隆可自动化厂家由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司是安徽 芜湖 ,工业自动控制系统及装备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在隆可自动化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创隆可自动化更加美好的未来。