

F745X型多功能遥控浮球阀

产品名称	F745X型多功能遥控浮球阀
公司名称	赵丽颖
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 连接形式:法兰 工作温度:常温
公司地址	中国 辽宁 沈阳市和平区 沈阳市和平区南京北街113号
联系电话	86 024 82711065 13898100551

产品详情

材质	铸铁	连接形式	法兰
工作温度	常温	介质温度	0 ()
品牌	0	型号	0
公称压力	0 (Mpa)	行程	0
适用范围	0	产品别名	0

一、f745x遥控浮球阀结构特点：

f745x遥控浮球阀由主阀和调节阀及接管系统组成，阀体采用直流式阀体，主阀控制室为膜片式或活塞式的双控制室结构，控制室比一般水力控制阀增加了一个，增加了对主阀的控制功能，实现了对水泵出口的缓慢开启、全开、缓闭、截止等多功能控制，实现了一个阀门、一次调节对水泵出口的多功能控制。f745x遥控浮球阀的接管系统采用调节阀控制，通过设定调节阀的开度，可方便实现需要的各项控制参数，如主阀的开启速度、缓闭速度等等。

二、f745x遥控浮球阀工作特点

f745x遥控浮球阀特点1、防止水锤效果好，将缓开、止回速闭、缓闭等消除水锤的技术一体化，防止开泵不锤和停泵倒流与水锤对供水管路和水泵的伤害。f745x遥控浮球阀特点2、操作方便，无需为阀门另配电控系统，阀门随水泵的开启与停止自动并按顺序完成控制功能。通过设定调节阀开度可得到合适的控制参数。f745x遥控浮球阀特点3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小，节能效果好。

三、f745x遥控浮球阀功能与用途：

f745x遥控浮球阀安装在水泵出口端，顺序实现缓慢开启、全开、速闭、缓闭等功能。f745x遥控浮球阀用于高层建筑给水系统和其它给水系统的水泵出口管路上，防止和减弱水泵启闭时管线的水锤水击，防止水倒流保护水泵，维护管路安全。

四、f745x遥控浮球阀主要技术参数

公称压 (mpa)	壳体试验压 力 (mpa)	密封试验压力 (mpa)	调压范围 (mpa)	最低动作压力 (mpa)	适用介质	介质温度 ()
1.0	1.5	1.1	0.09-0.8	0.07	水	0-80
1.6	2.4	1.76	0.15-1.4			
2.5	3.75	2.75	0.2-2.0			

ujhn