PF型强耐腐蚀离心泵 工程塑料

产品名称	PF型强耐腐蚀离心泵 工程塑料
公司名称	赵丽颖
价格	.00/个
规格参数	型号:PF40-32-125 材质:工程塑料 性能:无泄露
公司地址	中国 辽宁 沈阳市和平区 沈阳市和平区南京北街113号
联系电话	86 024 82711065 13898100551

产品详情

型号	PF40-32-125	材质	工程塑料
性能	无泄露	流量	20-120（m3/h）
扬程	15-30（m）		

详细信息：

pf型聚偏氟乙烯(pvdf)化工泵是单吸单级直联式离心泵,其泵体、泵盖、叶轮及其输送介质接触的另件采用聚偏氟乙烯脂模压加工而成。聚偏氟乙烯
塑料具有机械强度高，耐腐蚀性能好，是国际上应用较广的工程塑料之一。 pf型化工泵能够输送-50℃—130℃温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输
送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵〖结构〗 泵通过接轴与电动机直联，泵的旋转方向，自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋转，吐出口与轴线垂直向上。泵的密封，选用聚四氟乙烯(f4)波纹管，外装式耐腐蚀机械密封。 根据输送介质的腐蚀及温度情况不同，泵的触液材料分为：
(frpp)增强聚丙烯(用符号pr表示)适用温度-5—80℃。
(pvdf)聚偏氟乙烯(用符号pf表示)适用温度-30—110℃，凡是在防爆区域内使用，需配防爆型电机。

◆耐腐蚀离心泵型号意义：



pf型化工泵能

碱液、有机溶

pf型强耐腐蚀离心泵性能参数表

型号pf型	进口直径（mm）	出口直径（mm）	转速 2900r/min				转速 1450r/min			
			流量(m3/h)	扬程(m)	效率(%)	配用电机(kw)	流量(m3/h)	扬程(m)	效率(%)	配用电机(kw)
32-25-145	32	25	6.5	20	51	1.5	-	-	-	-
32-25-145	32	25	5	25	53	1.5	-	-	-	-
40-32-125	40	32	10	15	50	2.2	5	3.75	39	1.1
40-32-125	40	32	7.5	20	55	2.2	3.75	5	40	1.1
50-40-145	50	40	16	28	58	3	8	7	50	1.5
50-40-145	50	40	20	26	61	3	10	6.5	54	1.5
50-40-145	50	40	25	24	63	3	12.5	6	55	1.5
65-50-160	65	50	15	34	44	5.5	7.5	8.5	50	2.2
65-50-160	65	50	25	36	57	5.5	12.5	8	60	2.2
65-50-160	65	50	30	30	59	5.5	15	7.5	60	2.2
80-65-160	80	65	30	36	50	7.5	15	9	55	3
80-65-160	80	65	50	32	67	7.5	25	8	68	3
80-65-160	80	65	60	28	65	7.5	30	7.2	68	3
100-80-160	100	80	60	36	70	11	30	9.2	67	4
100-80-160	100	80	100	32	78	11	50	8	75	4
100-80-160	100	80	120	28	75	11	60	6.5	71	4