

众拓路桥 桥梁伸缩缝

d60/80/160型伸缩装置型济宁钢梳齿板镀锌模数式2022新闻

产品名称	众拓路桥 桥梁伸缩缝 d60/80/160型伸缩装置型济宁钢梳齿板镀锌模数式2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:桥梁伸缩缝 类型:桥梁伸缩缝
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 桥梁伸缩缝 d60/80/160型伸缩装置型济宁钢梳齿板镀锌模数式2022新闻

桥梁伸缩缝施工工艺流程

桥梁伸缩缝指的是两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩装置，在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

桥梁伸缩缝施工流程：

- 1，桥面沥青混凝土铺筑养护成型后进行切缝。
- 2，接下来开槽，开槽深度 12cm。
- 3，由于过往车辆、施工机械的碾压，会有部分预埋钢筋发生变形或是折断，要及时校正并按焊缝要求补焊，以确保伸缩缝安装要求。
- 4，桥梁伸缩缝装置整体长度较长，要求采用4点吊装。以防吊装就位时，产生变形。
- 5，安装以前槽内须干净无杂物，清理杂物必须用高压水枪冲洗干净。伸缩装置中心线与实际预留缝中心线必须重合，误差不得大于3mm；然后在其定位前进行平直度的检查，调整伸缩装置。

