

东胜煤矿加固灌浆料 抢修灌浆料安建宏业

产品名称	东胜煤矿加固灌浆料 抢修灌浆料安建宏业
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	25.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：13% CGM:用量：2.4吨/立方 呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

产品详情

灌浆料怎么施工：步：基础处理1、基础表面应进行凿毛处理，或采用专用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。2、清洁基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。3、灌浆前24h，基础表面应充分湿润，灌浆前1h，清除积水。第二步：支模1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆(堵漏剂)、胶带等封缝，达到整体模板不漏水的程度。2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右，以利于灌浆施工。3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。第三步：灌浆料配制1、一般通用加固型按14-15%的标准加水搅拌，豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。2、推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2min（严禁用手电钻式搅拌器）。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2min，其后加入剩余水量搅拌至均匀。3、每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40min以内将料用完。

灌浆料与水泥的区别是什么：水泥强度低，干固后会收缩，没有流动性灌浆料强度高，一般都在60mpa左右，干固后无收缩，微膨胀，流动性好，能够保证设备与基础间紧密接触，不留缝隙，耐老化，抗腐蚀，施工简便，现场只要加一定比例的水，往地脚或模板灌就行灌浆料一般有5，C60这个代表它的强度45mpa,60mpa这两种比较常用H45，H60都是这个意思，它俩是一样的，也有C80型号的，用的很少建筑业主要用于梁柱加粗加固，裂缝修补，混凝土结构、剪力墙加固等等机械，电力，化业主要用于设备安装加固时灌地脚螺栓，用途很广泛。