

# 德国亨斯迈TPU A92K4107 胶辊 半联轴器 滑轮 夹紧气缸阀门密封件

产品名称	德国亨斯迈TPU A92K4107 胶辊 半联轴器 滑轮 夹紧气缸阀门密封件
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	120.00/kg
规格参数	品牌:TPU 型号:A92K4107 特性级别:半联轴器
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

??TPU ?????A90G4820 ??? ??????

TPU?????????:

1??????PU????????????????PU????????????????

2????????????????

3????????????????????????????????????A60????A98?

4????PU????????????????????????????????

5????PU????????????????????????????????????

????????????????????????-40??????

热塑性聚氨酯弹性体（TPU）介于橡胶和塑料之间，具有很多优良的特性：

1、优异的耐磨性能：它的Taber磨损值为0.35-0.5mg，是塑料中的。加入润滑剂可降低磨擦，从而进一步提高耐磨程度；

2、拉伸强度和拉伸率：TPU的

拉伸强度是天然橡胶和合成橡胶的2-3倍，聚酯型的TPU拉伸强度 60Mpa，伸长率410%，聚醚型

TPU的拉伸强度为50Mpa,伸长率550%；

3、耐油：TPU的耐油性能优异于丁腈橡胶，具有极好的耐油寿命；

4、耐低温、耐候性、耐臭氧性能，TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其它合成橡胶，它的耐臭氧、耐射线的特点在航天工业有特殊的用途；

5、食品卫生：TPU具有生物相容性和抗血凝性，医用TPU应用越来越广泛。如输血管、输尿管、输液管。TPU不含增强剂、无毒无味，广泛应用于食品行业；

6、硬度范围：TPU的硬度为10A-80D，在15A以下都有相似的压缩变形特性。在硬度85A以上时仍保持弹性，这是其它弹性体所没有的特性，所以TPU具有高负载支撑能力和良好的吸排效果